



AIRSOL® - ČISTIACI SPREJ

AIRSOL® je špeciálny viacúčelový prípravok v spreji, ktorý prúdom vzduchu urýchlí odparovanie rozpúšťadiel, odstraňuje prach a nečistoty z ťažko prístupných miest, dokáže podchladiť až na -60°C .



POUŽITIE

AIRSOL® dokáže prúdom vzduchu (pokiaľ je vo zvislej polohe ventilom nahor) odstrániť prach a nečistoty z ťažko prístupných miest elektrických zariadení a elektrických obvodov. Jedná sa o interný plyn, ktorý nenarušuje izoláciu a izolačné vrstvy chlóstivých elektronických zariadení. Dá sa použiť aj na urýchlenu odparenia rozpúšťadiel. AIRSOL® (otočený ventilom dole) dokáže podchladiť diely až na -60°C . Tejto vlastnosti sa dá využiť aj pri diagnostike elektronických obvodov, čidiel, snímačov a pod. Prudké ochladenie má tiež vplyv na teplotnú rozťažnosť materiálov. Vďaka tomu AIRSOL® nachádza uplatnenie aj pri montáži a demontáži dielov. AIRSOL® je určený na opravy a údržbu strojov a zariadení, kancelárskej a telekomunikačnej techniky, počítačov, elektronických obvodov a všetkých elektrických zariadení, kde prach a nečistoty môžu byť príčinou porúch.

VÝHODY

- ľahká aplikácia
- netoxický
- nehořlavý
- nenaruša izolačné vrstvy
- pomôže aj v ťažko prístupných miestach
- podchladzuje až na -60°C

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

Prúd vzduchu – AIRSOL® držte vo zvislej polohe ventilom nahor, používajte červený ventil bez krátkej trubičky. Slúži pre odstraňovanie prachu a pre vysušanie. Zmrazovanie – AIRSOL® držte vo zvislej polohe ventilom dole, používajte biely ventil s krátkou trubičkou. AIRSOL® striekajte zo vzdialenosti cca 15 cm na požadované miesto, čím docielite jeho podchladienie.

BEZPEČNOST PRÁCE

AIRSOL[®] - ČISTIACI SPREJ

UPOZORNENIE

Vyvarujte sa priameho kontaktu s kvapalným plynom, hrozí nebezpečenstvo popálenia dôsledkom zmrazenia. Nikdy nestriekajte proti telu. Dodržujte zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia

TECHNICKÉ DÁTA

Farba	bezfarebný
Aróma	bez vône
Zápalná teplota	368°C
Tlak pár pri 20°C	3,5 - 4,5 bar
Relatívna hustota pri 20°C	1,23 g/ml
Bod varu	-24,8°C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

500 ml sprej	201 405
--------------	---------

Všetky produkty společnosti NOVATO[®] spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO[®] sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO[®] spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO[®] spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz