



ANAREZ®

ANAREZ® je prípravok určený na odstraňovanie bežnej hrdze zo všetkých korodujúcich materiálov. Pri použití ANAREZU® dochádza k premene oxidu železa (hrdze) na fosforečnany, ktoré je možné ľahko odstrániť opláchnutím alebo zotretím.

POUŽITIE

Pri použití ANAREZU® dochádza k premene oxidu železa (hrdze) na fosforečnany, ktoré je možné ľahko odstrániť opláchnutím alebo zotretím. Plocha je tak potom pripravená pre ďalšie úpravy a použitie. ANAREZ® je vhodné používať všade tam, kde je nutné zbaviť kovový povrch vzniknutej korózie a ďalej ho chrániť farbou alebo inak upravovať.

VÝHODY

- ľahká aplikácia
- veľmi účinný
- šetrí čas

NÁVOD K POUŽITIU

ANAREZ® pred použitím dôkladne pretrepte! Plocha určená odkorodovaniu sa najprv mechanicky zbaví od nečistôt (napr. drôtenou kefou, brúsnym papierom). ANAREZ® sa nanáša štetcom, alebo striekaním na ošetrovanú plochu alebo predmety určené k odkorodovaniu môžete ponoriť do roztoku. U viac skorodovaných častí sa odporúča postup niekoľkokrát opakovať. Odstraňovanie skorodovaných častí sa týmto postupom urýchli. ANAREZ® sa nechá pôsobiť na skorodovanej ploche až do zaschnutia. Potom zotrite vzniknutý prášok a povrch môžete ďalej upravovať napríklad náterom.

BEZPEČNOST PRÁCE

Hořlavina II. třídy! Po skončení práce si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřete krémem.

SKLADOVATELNOST

Neskladujte spoločne s potravinami. Mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom a priamym slnkom a možnými zdrojmi vznietenia. Skladujte v pôvodných obaloch s dobre uzavretými uzávermi. Teplota skladovania 5 až 30 °C.

LIKVIDÁCIA

Malé množstvo je možné likvidovať cez kanalizáciu po nariadení s väčším množstvom vody a neutralizácii pH.

UPOZORNENIE

Horľavina II. triedy. Po skončení práce si umyte ruky teplou vodou a mydlom, potom ošetríte krémom.

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20 °C)	koloidný roztok
Hustota	1070 kg/m ³
Bod vzplanutia	nad 50 °C
Hodnota pH (20 °C)	1-2

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanystr	200 725
10 l kanystr	200 730

Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz