



BTS®

Univerzálné použiteľné biele tixotropné mazivo s obsahom teflónových častíc PTFE, odolné vode a teplotám od -20°C do +150 °C.

POUŽITIE

BTS® môže byť použitý vzhľadom k svojej tepelnej odolnosti do 150 °C a vodostálosti do cca 90 °C v mnohých odvetviach priemyslu, v doprave, dielňach, autoservisoch atď. Vzhľadom k značnej odolnosti proti tlakom a veľkej mazacej schopnosti má BTS® značnú schopnosť minimalizovať oter a opotrebenie rôznych druhov materiálov, pričom zaisťuje dlhodobé mazanie a ochranu pántov, zámkov, ložísk, pružín, reťazí, kĺbových a čapových spojov, okenných mechanizmov, ventilátorov, prevodoviek, kohútov kúrení, vodných čerpadiel apod. Vďaka svojmu chemickému zloženiu je trvanlivý a veľmi odolný proti kyselinám, soľam a zásadám.

VÝHODY

- výborná prenikajúca schopnosť aj na obtiažne prístupné
- nevysúša sa ani netvrdne
- optimálna mazacia schopnosť pri vysokých i nízkych teplotách
- miesta
- vynikajúca príľnavosť
- nenapáda gumu

NÁVOD K POUŽITIU

1. Pred použitím dôkladne pretrepte (2 min.)
2. Ošetrovaný povrch je nutné zbaviť predošlých tukov a mazív
3. Nanášajte zo vzdialenosti 20-30 cm
4. Pretrepávajte aj v priebehu použitia

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu	111,7 °C
Bod vzplanutia	< -30 °C
Hustota (20 °C)	583 kg/m ³
Tenzia pár (20 °C)	3137 mm Hg
Pracovná teplota	-30°C až +160°C

OBSAH

400 ml sprej	200 100
--------------	---------

SKLADOVÉ ČÍSLO

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz