

DUOTMEL®



Dvojsložkový epoxidový rýchlo tuhnúci tmel v tube, vynikajúci pre okamžité riešenie havárií. Má vynikajúcu chemickú odolnosť, utesňuje okamžite otvory a praskliny, dá sa prelakovať. Po vytvrdnutí sa môže opracovať ako kov.



POUŽITIE

DUOTMEL® je vynikajúci pomocník, ktorý dokáže na špičkovej úrovni a vo vynikajúcej kvalite vyriešiť všetky Vaše problémy pri lepení a utesňovaní prakticky akýchkoľvek otvorov. DUOTMEL® je vhodný k opravám i doplneniu dielov z materiálov ako sú: kovy, sklo, porcelán, kamenivo, keramika, drevo, tvrdené plasty atď.

VÝHODY

- utesňuje okamžite otvory a praskliny v kovových, keramických a niektorých plastových nádobách a armatúrach s ekologicky nebezpečnými kvapalinami
- je nepostrádateľným pomocníkom pri opravách elektroinštalácií, konektorov, rozvádzačov, strojov a zariadení
- veľmi ľahko sa pripravuje k použitiu
- je elektricky nevodivý
- môže sa aplikovať aj na mokrý povrch
- veľmi dobre sa uplatňuje pri akýchkoľvek opravách inštalácií, ako napr. potrubí, kanalizácie, radiátorov, naftových, olejových a vodných nádrží
- v oblasti autoopravárstva je vynikajúcim pomocníkom pri opravách chladičov, palivových nádrží, vodných okruhových, karosérií a do ďalších oblastí
- je veľmi vhodným doplnkom pri podvodných opravách u bazénov, cisterien a ďalších zariadení
- po 20 minútach môže byť opracovaný ako kov, tzn. rezanie, pilovanie, vŕtanie, brúsenie, natieranie atď.
- utesní v priebehu minúty, do 20 minút zatvrdne ako oceľ
- odoláva všetkým ropným látkam a chemikáliám
- obzvlášť vhodný pri opravách materiálov z kovu, skla, dreva, keramiky a kameniva

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

- 1. Miesto aplikácie dokonale očistite, zdrsните a odmastite výrobkom TECHNOSOL®.
- 2. Oddel’te požadované množstvo hmoty a zbavte ju ochrannej fólie.
- 3. Zložky premeňte v čistej ruke tak, aby farba hmoty bola rovnaká. Pri práci používajte mikroténové alebo latexové rukavice.
- 4. S hmotou je možné pracovať max. 3 min. po prehnětení, potom začína tuhnuť. Plné vytvrdenie je po cca 20 minútach.
- 5. Hladký povrch tmelu dosiahnete jeho vyhladením vlhkým prstom ešte pred vytvrdnutím.

VHODNÉ APLIKÁCIE

Opravy prasklých potrubí, odpadů, kanalizace, radiátorů, různých nádrží a cisteren. Je vhodný pro doplňování materiálů v odlitcích, pro opravy prasklých chladičů, palivových nádrží, převodových skříní, bloků motorů. Používá se i pro opravy karoserií místo vyvařování. V energetice je využíván pro opravy elektrických izolačních vrstev.

BEZPEČNOST PRÁCE

Po práci si omyjte ruce mýdlem (doporučujeme mycí pastu na ruce MEŠ®) a vodou.

SKLADOVATELNOST

Teploty skladovania sú -20 °C až 30 °C. Po zmrznutí pred použitím rozmraziť. Neskladovať v blízkosti silných oxidačných látok. Skladovať mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ DÁTA

Doba vytvrdenia (20 °C)	20 min.
Tvrdosť	85 (shoreD)
Rozsah prac.teplot	od -20 °C do 150 °C
Pevnosť v ťahu	41 MPa
Pevnosť v tlaku	124 MPa
Hustota	1165 kg/m3
Merný odpor	5x1015 Ω/cm
Tlak nasýtených pár (19 °C)	0 mm Hg
Kontakt s pitnou vodou	netrvalo

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

110 g tuba	581 000
------------	---------

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



OTAVON®
3000



REK®- KONEC
04/2021



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz