



ELEKTROSOL® L

ELEKTROSOL® L zajišťuje bezporuchový chod všech ošetřených elektrických součástí. Rozpouští mastnotu. Odplavuje prach a smývá olej na desičkách s plošnými spoji, vypínačích, relé, zařízeních na zpracování dat, radarech, přístrojových skříních a kancelářských zařízeních. Největší využití nachází při čištění a údržbě elektromotorů. Díky svému chemickému složení je neagresivní k většině plastových částí v elektropřemysle, přičemž nezanechává skvrny a rychle se vypařuje. Odpařování lze urychlit použitím tlakového vzduchu.

POUŽITÍ

ELEKTROSOL® L zajišťuje bezporuchový chod všech ošetřených elektrických součástí. Rozpouští mastnotu, odplavuje prach a smývá olej na desičkách s plošnými spoji, vypínačích, relé, zařízeních na zpracování dat, radarech, přístrojových skříních a kancelářských zařízeních. Největší využití nachází při čištění a údržbě elektromotorů. Díky svému chemickému složení je neagresivní k většině plastových částí v elektropřemysle, přičemž nezanechává skvrny a rychle se vypařuje. Odpařování lze urychlit použitím tlakového vzduchu.

VÝHODY

- výborný při čištění špatně přístupných míst
- rychlost
- účinnost
- nezanechává skvrny

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu pretrepte.
2. Nanášajte zo vzdialenosti cca 20–30 cm.
3. Vysychanie čisteného miesta urýchlite tlakovým vzduchom.
4. Pri bežnej izbovej teplote sa výrobok odparuje za 10 – 15 min.

UPOZORNENIE

ELEKTROSOL L® nie je možné aplikovať na zariadenie, ktoré je pod napätím.

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu	72 °C
Bod vzplanutia	< -30 °C
Hustota (20 °C)	715 kg/m3
Tenzia pár (20 °C)	3175 mm Hg

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

30 l kanister	202 986
---------------	---------

Všetky produkty spoločnosti NOVATO[®] spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO[®] sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO[®] spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastnosti popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO[®] spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz