



ELVO PASTA

ELVO® PASTA je kontaktná elektricky vodivá pasta na syntetickej báze zabráňujúca oxidácii povrchov kontaktov, znižuje počiatočný odpor.



POUŽITIE

Ošetrované kontakty sú chránené pred okolitým vzduchom a vlhkosťou, predchádza vzniku oxidácie a korózie, vytvára plynutesný spoj poskytujúci vyššiu vodivosť. Použiteľný v širokom rozsahu teplôt. Obsahuje kovové častice napomáhajúce prenikať tenkú vrstvu oxidov, kde pôsobí ako elektrický most medzi vodičmi a zlepšuje elektrickú vodivosť. Špeciálne zloženie ELVO® PASTY je vhodné ako pre šraubované tak i pre kompresné spoje, kde predlžuje životnosť ako hliníkových tak medených kontaktov. Kontaktná pasta je kompatibilná s gumou, polyethylénom a ďalšími izolačnými materiálmi.

VÝHODY

Výborne čistí - narušuje súdržné sily medzi nečistotou a povrchom, s nečistotou emulguje na emulziu, ktorú je možné ľahko opláchnuť vodou a rozdeliť na dve zložky - nečistotu a roztok NOVALONU® 2000. Je veľmi úsporný a univerzálny v použití.

NÁVOD K POUŽITIU

1. Rozrežte kábel vhodným nástrojom. Pri práci používajte rukavice.
2. Na kábli označte dĺžku spojky a starostlivo ho odizolujte.
3. Drôtenou kefou obrúste hliníkový (medený) vodič. Očistený povrch zvyšuje kvalitu spoja. Pozlátené kontakty nebrúste!!! Používajte rozdielne kefy na hliníkové a medené káble.
4. Aplikujte dostatočné množstvo ELVO® PASTY ako na konektor, tak aj na vodič a spoje spojte.
5. Vložte kábel do spojky a spojkou otáčajte okolo káblu, aby došlo k rovnomernému rozprestretiu ELVO® PASTY. Po inštalácii dôkladne očistite izoláciu káblov od kontaktnej pasty.
6. Takto pripravený spoj zlisujte v tomto poradí a vizuálne skontrolujte.

ELVO PASTA

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20 °C)	vazelína
Farba	sivá
Zápach	charakteristický
Bod vzplanutia	> 200 °C
Hustota (20 °C)	1,1 g/cm ³
Samozápalnosť	nie je k dispozícii
Bod skvapnutia	> 500 °C
Viskozita	241
Pracovná teplota	-25 °C až +160 °C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

Tuba 225g	259 000
-----------	---------

SÚVISIACE PRODUKTY

ELEKTROSOL®

TECHNOSOL®

NO 1®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz