



HOS®

HOS® je hliníkový ochranný sprej je špeciálny, vysoko hodnotný hliníkový nástrek odolný voči vysokým teplotám do +400 °C a poveternostným vplyvom. Používa sa najmä ako ochrana povrchov proti korózii.

POUŽITIE

HOS® je vďaka svojim vlastnostiam vynikajúci ako ochrana povrchu pred koróziou s vysokou tepelnou odolnosťou. Je použiteľný takmer na všetky druhy materiálov, ktoré potrebujeme chrániť pred koróziou alebo pred vysokými teplotami. Vzhľadom k svojej tepelnej odolnosti (až do 400 °C) je vhodný i na ochranu miest extrémne tepelne namáhaných. Vďaka svojim jedinečným chemickým vlastnostiam nachádza svoje uplatnenie v mnohých oblastiach priemyslu napr. pri náteroch kotlov, potrubí na odpadové plyny, klimatizačnej a vetracej technike, náteroch topných telies, plynomerov, na zariadeniach pre hasiace útvary, skladovacích nádržiach, častiach karosérií, cisternách, zásobníkoch cementu apod. Veľmi dobre sa uplatňuje ako vrchný antikoročný, ochranný nástrek na miestach, kde bol už skôr použitý ako základová vrstva výrobok ZOS®.

VÝHODY

- vynikajúca ochrana proti korózii
- odolnosť do 400 °C*
- výborná príľnavosť
- vysoká elasticita

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

1. Podklad zbavte korózie, dokonale očistite, osušte a odmastite výrobkom TECHNOSOL®
2. Pred použitím dózu dôkladne pretrepte.
3. Nanášajte pri izbovej teplote zo vzdialenosti cca 25 cm.
4. Po použití obráťte nádobu dnom nahor a krátko stlačte ventil tak, aby sa prečistil hnacím plynom.

BEZPEČNOST PRÁCE

Uchovávať mimo dosahu zdrojov vznietenia – pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Nevdychujte aerosol. Zamedzte styku s pokožkou a očami. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie na ochranu dýchacích ciest.

Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

UPOZORNENIE

Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti! Výrobok je pod stálym tlakom. Chráňte pred deťmi. Chráňte pred slnkom a teplotami nad 50 stupňov. Prázdny obal nepererážajte a nevhadzujte do ohňa. Nestriekajte do otvoreného ohňa ani na žeravé materiály. Vypotrebovaný obal vhodte do špeciálneho kontajnera.

TECHNICKÉ DÁTA

Bod vzplanutia	< -18 °C
Hustota (20 °C)	1020 kg/m ³
Teplotná odolnosť	do 400 °C

OBSAH

500 ml sprej	200 950
--------------	---------

SKLADOVÉ ČÍSLO

SÚVISIACE PRODUKTY

APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz