



INHIBITOR KOROZE NOVÝ

INHIBITOR KOROZE NOVÝ je určen pro krátkodobou ochranu kovových materiálů v mezioperačním procesu a při venkovním skladování pod přístřeškem, nikoliv na volném prostranství. Je účinný v koncentraci 0,5 – 2%.

POUŽITIE

INHIBITOR KOROZE naneste na chráněný materiál tak, aby byl souvisle pokrytý roztokem, ochranná vrstva má životnost 5-15 dnů – podle okolních podmínek. Před následnou povrchovou úpravou – barvením, zušlechťováním, lakováním apod. – vrstvu INHIBITORU KOROZE odstraňte výrobkem NOVALON® nebo NOVALON® 2000.

VÝHODY

odpuzuje vodu
chrání proti korozi

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Připravte roztok o koncentraci 0,5 – 2% INHIBITORU KOROZE ve vodě.
2. Naneste souvislou vrstvu a nechte zaschnout.
3. Před následnou povrchovou úpravou smyjte INHIBITOR KOROZE přípravkem NOVALON® nebo NOVALON® 2000.

BEZPEČNOST PRÁCE

INHIBITOR KOROZE NOVÝ

TECHNICKÉ DÁTA

Barva	hnědá kapalina
Hodnota pH (20°C):	5 ± 0,50 DIN 51369 (5% roztok)
Bod varu:	100°C
Hustota (při 20°C):	1,020 g/cm3
Teplota skladování:	5 – 30°C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l lahev	215 001
25 l kanistr	215 000

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz