



KERAMON® PASTA

KERAMON® PASTA je špeciálny mazací a separačný prípravok bez obsahu kovov. Je vhodný k ochrane šraubových a narážaných spojení pred koróziou, zadretím a oxidáciou. KERAMON® vyniká výbornou príľnavosťou a je odolný teplotám od -50°C do +1450°C.

POUŽITIE

KERAMON® PASTA sa používa v najťažších podmienkach priemyselnej praxe na ochranu kovových častí proti korózii, elektrochemickej korózii, opotrebeniu a zapečeniu. Je určený hlavne pre aplikácie v strojárskom, plastikárskom, chemickom, automobilovom, poľnohospodárskom i jadrovom priemysle. Pri práci s nerezom sa používa ako príľnavé, vode, teplote a tlaku odolné mazivo. Uľahčuje montáž a demontáž šraubových spojov všetkých druhov aj po veľmi dlhej prevádzke. Doporučuje sa na miestach, kde z optického hľadiska alebo z elektrochemických dôvodov nemôžu byť používané kovové pasty. Nedochádza k žiadnej vedľajšej reakcii KERAMONU® s kovovými dielmi.

VÝHODY

- zabraňuje korózii a oxidácii
- má vynikajúcu tepelnú odolnosť*
- znižuje opotrebenie materiálov
- skracuje opravárske a údržbárske práce

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

Materiál, ktorý má byť chránený, musí byť pred aplikáciou zbavený hrdze, mechanických nečistôt a odmastený prostriedkom TECHNOSOL®. Zľahka pretrite miesto, ktoré má byť chránené. Pri použití výrobku ako mazadla, je nutné miesto aplikácie zbaviť starého tuku.

KERAMON® PASTA

TECHNICKÉ DÁTA

Fyzikálny stav	pasta
Farba	biela
NGLI trieda	2-3
Hustota pri 25 °C	1300 kg/m ³
Teplotný rozsah použitia	-30 °C do +1450 °C
Pevnosť v tlaku	230 N/mm ²
Koeficient trenia (SRV - test) a N 15500	0,19
Stálosť na tlak (VKA - test)	3800 - 4000 A
Bod skvapnutia NF T 60 102	190 °C
Prchavosť pri 100 °C	6 % množstvo

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

500 g pasta	201 105
-------------	---------

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®

NO 1®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz