



KORALON®

KORALON je vodou riediteľný odstraňovač korózie, nepoškodzuje plasty, sklo, gumu, hliník. Je nehorľavý, ekologický, biologicky odbúrateľný. Bez výstražných symbolov, neobsahuje kyseliny.



POUŽITIE

Profesionálny ekologický odstraňovač korózie. pH neutrálne zloženie nepoškodzuje ľahké kovy, plasty, gumu, sklo, chróm, farby.

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

1. Diely na vyčistenie zbavte masťoty a voľnej korózie. Urýchlite tak proces odhrdzovania a predĺžite životnosť roztoku a jeho možné opakované použitie. KORALON® koncentrát zriedte vodou v pomere 1:4 (1 diel koncentrátu: 4 diely vody). Použitie teplej vody urýchljuje proces odhrdzovania. Ideálna teplota roztoku je 20 až 50 °C. Znamená to, že objekt, ktorý bude vyčistený od hrdze počas 1 hodiny pri 20 °C, bude pri 7 °C potrebovať až 5 hodín.

2. Pripravené diely určené na odstránenie korózie ponorte do teplého roztoku. Pravidelne kontrolujte proces čistenia a počkajte kým korózia nebude rozpustená.

3. Vyčistené diely opláchnite vodou.

Odrezovanie veľkých objektov:

Zaistite neustálu cirkuláciu roztoku cez skorodované plochy, kým nedôjde k úplnému rozpusteniu korózie. Použite veľkú nádobu, plachtu a pod. pod čistý objekt a napojte na malé čerpadlo s hadicou a nechajte roztok KORALONU® cirkulovať cez znečistené plochy. Vyčistené diely opláchnite vodou. Odstránenie hĺbkovej korózie (5 mm a viac) môže vyžadovať pôsobenie roztoku cez noc. Priemerný čas potrebný na odstránenie korózie je 5 až 12 hodín. Proti pôsobeniu korózie opätovne namočte v čistom roztoku KORALONU® a nechajte zaschnúť. Môžete použiť rozprašovač a nechať zaschnúť. Pre opätovné použitie z roztoku odstráňte uvoľnenú koróziu napr. roztok prefiltrujte. Odparovanie roztoku – tak ako všetky kvapaliny na vodnej báze strácajú vodu odparom, tak aj roztok KORALONU® pôsobením teploty a dlhej expozície stráca na objeme. Odporúčame používať uzavreté nádoby. Tam, kde to nie je možné, označte hladinu na nádobe pred čistením. Po čistení výšku hladiny skontrolujte a odparenú vodu môžete opäť doplniť na pôvodnú hodnotu.

Ukážky aplikácie



BEZPEČNOSŤ PRÁCE

UPOZORNENIE

Ak sú straty roztoku spôsobené rozliatím alebo odkvapmi, vynášaním, vodu nedopĺňajte, došlo by k nariedeniu roztoku. Reakcia s materiálmi: KORALON® neobsahuje kyseliny, a tak môže byť bezpečne použitý na rôzne povrchy ako napr. sklo, chróm, gumu, tesnenie, hliník, mosadz, meď. Reakciu s farbou treba vyskúšať. Pri starých náteroch môže dôjsť k mäknutiu farby pri expozícii nad 10 hodín. KORALON® neodstráni koróziu pod nátermi.

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20 °C)	kvapalina
Farba	číra až slabo hrdzavá
Zápach	mierny
Hodnota pH	5,5 – 6,5
Hustota (20 °C)	1,03 g/cm ³

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

900 ml láhev	200 740
5 l kanystr	200 742
25 l kanystr	200 745

Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz