



LEPEX®

Kontaktné jednozložkové expresné lepidlo na báze kyanoakrylátovej disperzie, ktoré behom niekoľkých sekúnd zlepí takmer všetky druhy materiálov.

POUŽITIE

LEPEX® je super rýchle, hospodárne a čisté lepidlo, ktoré sa hodí k rýchlemu spojovaniu takmer všetkých druhov materiálov, pričom rýchlo a trvalo spojuje gumu s gumou, umelé hmoty s gumou, kovy s kovmi, porcelán, keramiku, sklo, atď.

VÝHODY

- lepí okamžite behom niekoľkých sekúnd
- šetrí čas i náklady
- odpadá dodatočné použitie spevňujúcich prostriedkov
- rýchle spojenie širokej škály materiálov

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

1. LEPEX® nanášajte na suchú a čistú plochu iba na jednu stranu av čo najtenšej vrstve.
2. Plochy pritlačte miernym tlakom k sebe a prebytočné lepidlo odstráňte. Podľa typu lepeného materiálu a okolitej teploty je spoj hotový do cca 1 min.
3. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete na odmastenie a prípravu povrchu výrobok TECHNOSOL®.
4. EPEX® AKTIVÁTOR nanášajte na obe lepené plochy.

OBLASŤ POUŽITIA

LEPEX® sa používa všade tam, kde potrebujeme rýchlo a pritom i pevne spojiť materiál. Veľmi širokú možnosť aplikácií predstavuje elektrotechnický priemysel, automobilové opravárstvo, strojárnska údržba, elektroúdržba, oblasť merania a regulácie, energetika, jemná mechanika, všetky oblasti priemyslu, kde sa spracovávajú umelé hmoty a guma, v lodnom i leteckom priemysle, pri stavbe strojov a iných druhoch výroby.

SKLADOVATEĽNOSŤ

Minimálna životnosť lepidla je 6-12 mesiacov. Táto doba sa dá značne ovplyvniť spôsobom skladovania. LEPEX® preto skladujte pokiaľ možno v chladnom prostredí (chladnička, mraznička) a nevystavujte pôsobeniu slnečného žiarenia. POZOR! UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

TECHNICKÉ DÁTA

Hustota (20 °C)	698 kg/m ³
Tepelná odolnosť	trvalo 90 °C, krátkodobo 140 °C
Bod vzplanutia	67 °C

OBSAH

20 g fľaštička

SKLADOVÉ ČÍSLO

500 100

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®

S AKTIVÁTOR



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz