



MEGA OLEJ®

Výnimočný mazací a separačný prostriedok na báze PTFE bez obsahu silikónu. MEGA OLEJ® má vysokú prenikajúcu schopnosť, rozhybe nepohyblivé alebo zhrdzavené diely a vytvorí mimoriadne mechanicky a chemicky odolnú vrstvičku PTFE, ktorá má až desaťnásobnú životnosť oproti bežným mazivám. Nenapáda gumu ani plastické hmoty, odpudzuje vodu a prach. Rozsah pracovných teplôt od -20°C do 185°C.



POUŽITIE

MEGA OLEJ® má vďaka svojim vlastnostiam veľmi široké využitie. Má vysokú prenikajúcu schopnosť, rozhybe nepohyblivé alebo zhrdzavené diely a vytvorí mimoriadne mechanicky a chemicky odolnú vrstvičku PTFE, ktorá má až desaťnásobnú životnosť oproti bežným mazivám. Nenapáda gumu ani plastické hmoty, odpudzuje vodu a prach. Uplatňuje sa pri mazaní reťazí, ozubených kôl, ozubených a skrutkových prevodov, klzných a guľôčkových ložísk, kĺbových spojov, pákových prevodov, vodiacich skrutiek, lán, lanovodov a pod.

VÝHODY

- extrémna mazacia schopnosť
- vynikajúca prenikajúca schopnosť
- bez obsahu silikónu*
- výborný separátor

NÁVOD K POUŽITIU

1. Pred použitím dózu dôkladne pretrepte.
2. Chránený povrch zbavte všetkých nečistôt a odmastite prípravkom TECHNOSOL®.
3. Nanášajte v tenkej vrstve zo vzdialenosti cca 20 cm.

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu	69 °C
Bod vzplanutia	< -30 °C
Hustota (20 °C)	725 kg/m ³
Tenzia pár (20 °C)	3155 mm Hg

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

300 ml sprej	204 000
5 l kanister	204 005
25 l kanister	204 025

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®

NO 1®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz