



MEGATUK® G9 SPREJ

Bílá vazelína s vysokým obsahem teflonu vhodná pro dlouhodobé mazání mechanických částí s vysokým počtem pracovních cyklů. Použitelná v potravinářském a zdravotnickém průmyslu - atest pro styk s potravinami NSF č. 154902 H1. Pracuje v teplotním rozsahu od -20°C do +160°C.



POUŽITIE

Megatuk® G9 čisté mazivo bez chuti a zápachu pro mazání otevřených mechanismů v zemědělském a potravinářském průmyslu a pro aplikaci vyžadující vysokou úroveň čistoty. Obsahuje vysoký podíl pevných maziv vytvářející odolný film. Speciálně pro dlouhodobé mazání mechanických částí vystavených vibracím a střihovému efektu. Ve formě aerosolu pro použití na pohybující se mechanismy či jejich části.

Chrání proti opotřebení a proti korozi. Výtečně odolává stříkající vodě a páře. Odolný kyselému prostředí.

VÝHODY

- Čisté mazivo
- Vysoký obsah teflonu
- Dlouhodobé mazání
- Odolné vodě a páře

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

Před aplikací odstraňte stará maziva, prach a pevné nečistoty.

Sprej před použitím protřepte pohybem nahoru a dolů, až se uvolní kulička uvnitř spreje. Nanášejte ze vzdálenosti 15 až 25 cm od povrchu. Sprej pracuje v libovolné poloze.

VHODNÉ APLIKÁCIE

Mazání převodovek (ozubené, šnekové převody)
Výroba zdravotnických pomůcek
Mazání dopravníkových vedení, válcových dopravníků
Mazání čerpadel, ventilů, šoupátek
Mazání ložisek, kladek, kloubů, řetězů

MEGATUK® G9 SPREJ

TECHNICKÉ DÁTA

Barva	bílá
Složení základního oleje	minerální olej
Pevné mazací složky	PTFE
Zápach	bez zápachu
Hustota (20°C)	920 kg/m ³
Viskozita 40°C	100 mm ² /s-1
Teplotní odolnost	-20°C +160°C (krátkodobě +170°C)
Shell test 4-kulička zatížení	2150 N
Otáčkový faktor	150.000 mm/min-1
NGLI třída	2

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

650 ml sprej	205 401
--------------	---------

SÚVISIACE PRODUKTY

NR® -
NEVIDITELNÉ
RUKAVICE



TECHNICKÉ
UTĚRKY
PROFI MAX



SOLTECH® G9



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz