



MEGATUK® HTG 230

MEGATUK® HTG 230 je vysokoteplotné plastické mazivo konzistenčnej triedy NLGI 2/3 vyrobené na báze viskózneho tepelne stabilného syntetického základového oleja spevneného polymočovinou. MEGATUK® HTG 230 je určený k mazaniu tlakovo a nárazovo silno zaťažovaných valivých a klzných ložísk pracujúcich pri vysokých teplotách. MEGATUK® HTG 230 má otáčkový faktor 100.000 a rozsah prevádzkových teplôt od -40°C do +230°C.



POUŽITIE

MEGATUK® HTG 230 je určený k mazaniu tlakovo a nárazovo silno zaťažovaných valivých a klzných ložísk pracujúcich pri vysokých teplotách.

VÝHODY

- odolný voči oxidácii
- predlžuje interval mazania
- vysoká odolnosť voči tlaku
- odolný voči vode
- veľmi vysoká tepelná zaťažiteľnosť
- dobré antikorozívne vlastnosti
- výborná príľnavosť
- zvýšenie životnosti strojov a nástrojov

MEGATUK® HTG 230

TECHNICKÉ DÁTA

Rozsah teplôt použitia pri kontinuálnom domazávaní	-40 °C až +200 °C
Krátkodobá maximálna teplota pri kontinuálnom domazávaní	+230 °C
Pri trvalých teplotách nad +200 °C	je potrebné primerane skrátiť domazávacie intervaly.
Bod skvapnutia (DIN I SO 2176)	nad 300 °C
Penetrácia (DIN I SO 2137)	240 až 265 1/10 mm
Odolnosť voči vode (DIN 51 807 časť 1)	až 90 °C
Ochrana proti korózii (DIN 51 802)	stupeň korózie 0
Koroze na med' (DIN 51 811)	stupeň korózie 1 - 150
Spevňovadlo	polymočovina
Viskozita základového oleja pri 40 °C (DIN 51 562)	cca 460 mm ² /s
ČKS-zvarové zaťaženie (DIN 51 350)	3200 N
Mechanicko dynamická skúška:	
doba použitia pri 190 °C (DIN 51821-02-A/1500/6000-190)	F50 > 100 h
Označenie (DIN 51 502)	KPHC 2/3 R-40

OBSAH

400 ml kartuš	205 800
25 kg plechovka	205 825

SKLADOVÉ ČÍSLO

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ
MAZNICA



MOBILNÍ PLNICÍ
PNEUMATICKÉ
ZAŘÍZENÍ



MEGATUK® HTG 230

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz