



MEGATUK® LD2

MEGATUK® LD2 je plastické mazivo vysokej výkonnosti konzistenčnej triedy NLGI 2 vyrobené na báze lithného mydla a ropného oleja, zahustené teflónom a inými synergicky pôsobiacimi tuhými bielymi mazivami. MEGATUK® LD2 je určený k mazaniu valivých a klzných ložísk zaťažovaných vysokými tlakmi, pracujúcich pri zvýšených teplotách a nízkych otáčkach. MEGATUK® LD2 má otáčkový faktor 200.000 a rozsah pracovných teplôt od -20°C do +200°C.



POUŽITIE

MEGATUK® LD2 je určený k mazaniu valivých a klzných ložísk zaťažovaných vysokými tlakmi, pracujúcich pri zvýšených teplotách a nízkych otáčkach.

VÝHODY

- odolný voči oxidácii
- dobré protikorózne vlastnosti
- vysoká odolnosť voči tlaku*
- predlžuje interval mazania
- dobré vlastnosti pri núdzovom chode
- odolný voči vode
- vysoká tepelná zaťažiteľnosť
- výborná priľnavosť
- zvýšenie životnosti strojov a nástrojov

UPOZORNENIE

Při trvalých teplotách nad +150 °C je třeba podle tepelného zatížení domazávat v kratších intervalech.

MEGATUK® LD2

TECHNICKÉ DÁTA

Rozsah teplôt použitia pri kontinuálnom domazávaní	-20 až +150 °C
Krátkodobá maximálna teplota	+200 °C
Bod skvapnutia (DIN I SO 2176)	nad 260 °C
Penetrácia (DIN I SO 2137)	265 až 295 1/10 mm
Odolnosť voči vode	až 90 °C
Ochrana proti korózii (DIN 51 802)	stupeň korózie 0
Koroze na med' (DIN 51 811)	Stupeň korózie 1-150
Spevňovadlo	Líthne mydlo
Viskozita základového oleja pri 40 °C (DIN 51 562)	cca 115 mm ² /s
ČKS - zvarové zaťaženie (DIN 51 350)	5800 N
Označenie (DIN 51 502)	KPF2 P -20
Otáčkový faktor n × ds mm/s	200.000

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml kartuš	205 500
15 kg plechovka	205 515
25 kg plechovka	205 525
50 kg plechovka	205 550
400 ml kartuše - farba čierna	205 505
automatická maznice Megatuk LD2 125 ml	205 352

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ
MAZNICA



MOBILNÍ PLNICÍ
PNEUMATICKÉ
ZARÍZENÍ



AUTOMATICKÁ
MAZNICE
MEGATUK LD2
125 ML



MEGATUK® LD2

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz