



MEGATUK® LT5

Špeciálne plastické mazivo, konzistenčnej triedy NLGI 2, zelenej farby na báze lithného komplexného mydla, obohateného PTFE. Je odolné vode, vysokým tlakom, teplotám a má vynikajúce núdzové vlastnosti. Trvalo použiteľný v rozsahu teplôt od -35°C až $+140^{\circ}\text{C}$, krátkodobo alebo s domazávaním až $+160^{\circ}\text{C}$.

POUŽITIE

MEGATUK® LT 5 je vhodný ako mazivo pre valivé a klzné ložiská, predovšetkým pri vysokých teplotách. Je vhodný pre mazanie všetkých typov ložísk stredných a vyšších obvodových rýchlostí, čapov, kĺbov (vrátane homokinetických) a drážkových hriadeľov.

VÝHODY

- výborná príľnavosť
- odolný voči vode
- vynikajúce núdzové vlastnosti
- obsahuje PT FE
- dobré antikorózne vlastnosti
- vysoká odolnosť voči tlaku a teplote

MEGATUK® LT5

TECHNICKÉ DÁTA

Farba	zelená
Rozsah teplôt pri trvalom mazaní/krátkodobo	-35 až 140 °C/+160 °C
Trieda NLGI	2
Bod skvapnutia (DIN I SO 2176)	200 °C
Penetrácia (DIN I SO 2137)	280
Odolnosť voči vode (DIN 51 807/1)	0 - 90 °C
Ochrana proti korózii (DIN 51 802)	stupeň korózie 0
Spevňovadlo	Lítne mydlo obohatené PT FE
Viskozita základového oleja pri 40°C (DIN 51 562)	180 - 200
Roll-Stability Test (ASTM D 1831-64):	
zvýšená penetrácia o % max.	15
Odlučivosť oleja 100 °C/24hod., % hm. max.	15
Otáčkový faktor (n.ds)	350 000
Označenie (DIN 51 502)	DIN KPF2 N-30

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml kartuše systém Lube-Shuttle (LBS)	205 490
400 ml kartuše klasik (KL)	205 491
500 ml dóza	205 492
15 kg sud	205 493
25 kg sud	205 494

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ
MAZNICA



MOBILNÍ PLNICÍ
PNEUMATICKÉ
ZAŘÍZENÍ



MEGATUK® LT5

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz