



MEGATUK® MP4

MEGATUK® MP4 je plastické mazivo konzistenčnej triedy NLGI 1/2 vyrobené na báze lithného mydla a vysoko tepelne stabilného ropného oleja, zušľachtené teflónom a inými synergicky pôsobiacimi tuhými bielymi mazivami. MEGATUK® MP4 je určený k mazaniu vysoko tlakovo a nárazovo zaťažovaných valivých a klzných ložísk, pracujúcich i pri zvýšených teplotách, stredných a vysokých otáčkach. MEGATUK® MP4 má otáčkový faktor 280.000 a rozsah prevádzkových teplôt od -20°C do +220°C.



POUŽITIE

MEGATUK® MP4 je určený k mazaniu vysoko tlakovo a nárazovo zaťažovaných valivých a klzných ložísk, pracujúcich i pri zvýšených teplotách.

VÝHODY

- odolný voči oxidácii
- predlžuje interval mazania
- vysoká odolnosť voči tlaku
- zvýšenie životnosti strojov a nástrojov
- odolný voči vode
- odolnosť voči vysokým teplotám
- dobré antikorozyne vlastnosti
- výborná príľnavosť
- dobré núdzové vlastnosti

UPOZORNENIE

Pri trvalých teplotách nad +160 °C je treba primerene zkrátiť domazávací intervaly

MEGATUK® MP4

TECHNICKÉ DÁTA

Rozsah teplôt použitia pri kontinuálnom domazávaní	-20 až +160 °C
Krátkodobá maximálna teplota	+220 °C
Bod skvapnutia (DIN I SO 2176)	Nad 260 °C
Penetrácia (DIN I SO 2137)	280 až 310 1/10 mm
Odolnosť voči vode	až 90 °C
Ochrana proti korózii (DIN 51 802)	stupeň korózie 0
Koroze na med' (DIN 51 811)	Stupeň korózie 1-150
Spevňovadlo	Líthne mydlo
Viskozita základového oleja pri 40 °C (DIN 51562)	Cca 500 mm ² /s
ČKS - zvarové zaťaženie (DIN 51 350)	6600 N
Označenie (DIN 51 502)	KPF 1/2 P -10
Otáčkový faktor n × ds	mm/s 280.000

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml kartuš	205 600
15 kg plechovka	205 615
25 kg plechovka	205 625
50 kg plechovka	205 650
400 ml kartuš - farba čierna	205 605
automatická maznice Megatuk MP4 125 ml	205 354

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



TLAKOVÁ
MAZNICA



MOBILNÍ PLNÍČÍ
PNEUMATICKÉ
ZARÍZENÍ



AUTOMATICKÁ
MAZNICE
MEGATUK MP4
125 ML



MEGATUK® MP4

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz