



MKL®

MKL® je suchý mazací klzný lak. Je vynikajúcim prostriedkom pre bez obslužné trvalé mazanie v extrémnych podmienkach. Používa všade tam, kde nie je vhodné používať bežné oleje, vazelíny alebo mazacie tuky. Je vhodný pre prašné prostredie a teploty do +350°C.

POUŽITIE

MKL® sa doporučuje ako vysoko kvalitné, tuhé montážne mazivo, ktoré zasychá do 5 minút a ihneď maže. Stačí iba tenká vrstva k zaisteniu trvalého mazania, ochrane prvkov a súčastí. MKL® spomaľuje koróziu, znižuje trenie, vytvára antistatický povrch, zaisťuje suché a čisté mazanie. Je určený pre ochranu a mazanie prvkov z kovu, plastov, gumy, dreva, kože, skla a pod. Je ideálny ako zabehnúce alebo jednorazové mazanie. Používa sa pre mazanie vodiacich líšt, saní a závitových vedení u obrábacích strojov, valčekových dráh, dverových mechanizmov, rolovacích klzných spojov, šúpadiel a pod., pričom trvalo odoláva vode.

VÝHODY

- MKL® znáša vysoké teplotné namáhanie až do teploty 350 °C
- zaisťuje plné mazanie i po dlhej dobe bez pohybu
- obsahuje sulfid molybdeničitý
- nestarne, nevysychá
- je extrémne odolný tlak
- má antistatické účinky, je odolný voči prachu, špine a vlhkosti

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

1. Pred použitím dózu veľmi dobre pretrepte (najmenej 2 minúty).
2. Podklad dokonale očistite, zbavte tuku a špiny najlepšie výrobkom TECHNOSOL®.
3. Nanášajte zo vzdialenosti cca 15 – 20 cm.
4. Aplikujte v 1 – 3 vrstvách podľa pórovitosti povrchu a nechajte zaschnúť.

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu	123 °C
Bod vzplanutia	< -30 °C
Hustota (20 °C)	883 kg/m ³

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej

202 000

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL[®]NO 1[®]

Všetky produkty spoločnosti NOVATO[®] spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO[®] sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO[®] spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO[®] spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz