



MOS®

MOS® je špeciálny mazací prípravok na báze medi. Je určený k mazaniu a ochrane pre skrutkové a narážané spojenia, ktoré chráni pred koróziou, zadretím a oxidáciou. MOS® vyniká výbornou príľnavosťou a je odolný voči teplotám od -40°C do +1350°C.



POUŽITIE

MOS® sa používa v širokom rozsahu pre ochranu kovov v najťažších podmienkach priemyselnej praxe, kde korózia, opotrebenie a zhrdzavenie môže spôsobiť škodu. Je obzvlášť vhodný pri montáži a demontáži, kedy znižuje tlak vznikajúci medzi kovmi, a tak chráni závit. MOS® je okrem toho aj vynikajúci mazací prostriedok pre statické, vysoko namáhané diely a pomaly sa točiace zariadenie vo vysokej teplote. Tým má dvojakú funkciu ako mazací aj ochranný prostriedok, jeho efekt spočíva hlavne v úspore času a nemalom znížení nákladov. Pri správnom, rovnomernom nanášaní sa tvorí na ošetrovaných plochách jemný film, ktorý prakticky odoláva všetkým chemickým záťažiam. Odoláva oplachovaniu sladkou i slanou vodou, silným alkalickým riedidlám, väčšine chemických pár, vodným parám atď. MOS® nie je citlivý na väčšinu plynov, ako propán, bután, zemný plyn, hélium, freón a dusík.

VÝHODY

- zabraňuje korózii, oxidácii a naleptávaniu
- vhodný pre dlhé intervaly mazania
- znižuje opotrebenie materiálu
- obsahuje meď
- odoláva vysokým tlakom
- zabraňuje zapečeniu spojov a tesneniu
- má vynikajúcu tepelnú a elektrickú vodivosť
- vo veľkej miere znižuje náklady na náhradné diely

NÁVOD K POUŽITIU

1. Pred použitím je nutné dózu 2 minúty pretrepať.
2. Materiál, ktorý má byť chránený, musí byť pred aplikáciou zbavený hrdze a nečistôt.
3. Zľahka nastriekať miesto, ktoré má byť chránené.
4. Pri použití ako mazadlo je nutné zbaviť miesto aplikácie starého tuku.

UPOZORNENIE

MOS® sa nesmie používať na kyslíkové fľaše a acetylénové zariadenia.

TECHNICKÉ DÁTA

Vzhľad	Aerosól
Farba	Medená
Bod vzplanutia	-18 °C
Hustota (20 °C)	795 kg/m ³
Teplotná odolnosť	-40°C až +1350°C

OBSAH

400 ml sprej	200 400
--------------	---------

SKLADOVÉ ČÍSLO

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz