



NEOS®

NEOS® je nerezový ochranný sprej je vynikajúci prostriedok proti korózii a vplyvom okolitého prostredia. NEOS® sa používa všade tam, kde je nutná veľmi kvalitná ochrana povrchu – hlavne pri opravách poškodených dielov z nerezú ako sú nádrže, potrubia, apod. použitie je možné aj na ostatných kovoch, dreve, keramike a väčšine plastických hmôt.

POUŽITIE

NEOS® sa používa všade tam, kde je nutná veľmi kvalitná ochrana povrchu – hlavne pri opravách poškodených dielov z nerezú ako sú nádrže, potrubia, apod. použitie je možné aj na ostatných kovoch, dreve, keramike a väčšine plastických hmôt.

VÝHODY

- ľahká aplikácia
- vysoko účinná ochrana
- bezpečný pre väčšinu povrchov

NÁVOD K POUŽITIU

Sprej dobre pretrepte. Nanášajte zo vzdialenosti cca 25 cm na dobre odmastený a suchý podklad. Na záver otočte nádobku dnom hore a krátko prestrieknite ventil. Povrch je nelepivý za cca 10 minút, po 4-6 hodinách je už suchý a oteruvzdorný. Po 24 hodinách je povrch dokonalo vyzretý a znesie teploty až 300 °C.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÉ DÁTA

Bod vzplanutia	< -19 °C
Tenzia pár (20 °C)	24 kPa
Hustota (20 °C)	975 kg/m ³

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

203 250

SÚVISIACE PRODUKTY

APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz