



## NO 1® G9

Bezezbytkový odmašťovací přípravek pro přímou aplikaci. Neobsahuje aromatické benzeny, chlór a jiné nebezpečné látky. Vhodný pro odmašťování ve všech oblastech potravinářského, zemědělského, zdravotnického a textilního průmyslu vyžadující vysokou čistotu povrchu a bezpečnost – atest NSF K1 č. 154908.



## POUŽITIE

NO 1® G9 výtečně rozpouští minerální nebo syntetická maziva a oleje. Odstraňuje organickou nebo anorganickou špínu, prach, zbytky po obrábění kovů. Je použitelný pro všechny typy kovů, většinu plastů, gum a elastomerů. Nezpůsobuje korozi kovů. Upravená rychlost odparu (15 minut při 20°C) podporuje účinnost čištění a snižuje spotřebu.

## VÝHODY

- Silný odmašťovač
- Bez zápachu
- Atest NSF K1
- Rychlost odparu

## NÁVOD K POUŽITÍ

NO 1® G9 používejte za studena a aplikujte přímo na znečištěný povrch, nechte působit a na závěr povrch setřete. Použití štětce nebo kartáče výrazně zvyšuje účinnost. Je vhodný i jako náplň mycího stolu.

## VHODNÉ APLIKÁCIE

Rychlé a silné rozpouštědlo většiny olejů, tuků a vazelín. Vhodný pro odmaštění strojního zařízení v potravinářském průmyslu, pro aplikace, kde může dojít k přímému kontaktu s potravinami a kde se nahrazují aromatické uhlovodíky, benzíny, ředidla a další nebezpečné látky. Vhodný pro odmaštění mechanických částí. Čištění ložisek, čepů, filtrů. Průmyslová údržba. Čištění vstřikovacích forem. Čištění a příprava před kompletací. Příprava povrchu před lakováním. Čištění elektro rozvodných skříní.

Způsob aplikace:

Ruční (kartáč, štětec, hadr)

Ponoření v lázni – namáčení, mycí stůl

Proplachování

Mechanickým rozprašovačem

SKLADOVATEĽNOSŤ

Skladujte v pôvodnom obalu na suchom a chladnom mieste.

TECHNICKÉ DÁTA

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Hustota (20°C)                | 745 kg/m <sup>3</sup> |
| Zápach                        | bez zápachu           |
| Teplota samovznícení          | > 230°C               |
| Bod vzplanutí                 | 30°C                  |
| Průrazné napětí (NF EN 60156) | 60.000 V              |
| Rychlost odparu               | 15 minut              |
| KB index                      | 45                    |
| VOC                           | 100 %                 |
| Povrchové napění (20°C)       | 24,7 dyn/cm           |

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

|              |         |
|--------------|---------|
| 10 l kanystr | 220 310 |
| 25 l kanystr | 220 325 |
| 40 l kanystr | 220 340 |
| 200 l sud    | 220 350 |

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach [www.novato.cz](http://www.novato.cz), prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)