



NO 3®

Technická čistiaca kapalina - riedidlo a rozpúšťadlo na farby, laky, polymery, pryskyřice a lepidla. Lze jej použiť ako priamu náhradu za aceton, xylen, isopropylalkohol a MEK.



POUŽITIE

NO 3® je kapalina veľmi účinná na vodou riediteľné systémy, predovšetkým akrylátové a polyuretánové farby, PVA, alkylové celulózy, celulóзовé acetáty a nitrocelulózy. Veľmi dobre lze odstraňovať nečistoty od farieb, inkoustů, pryskyřic a zvyšků nevytvrzených lepidel. V mnoha aplikaciích nahradzuje aceton, toluen a podobná agresívni riedidla.

VÝHODY

- Optimálna rýchlosť odparu
- Nevýrazný zápach
- Rýchly účinok
- Snadná aplikácia

NÁVOD K POUŽITIU

Nanáša sa za studena striekaním, natieraním, ponorením, vymývaním, vyplachovaním. Nanosy farieb či silnejšie vrstvy nečistôt čistíme nanosením prípravku, ktorý necháme chvíľu pôsobiť (2-30 minút) a následne čistíme za súčasného mechanického pôsobenia pomocou štetca, kartáča alebo uterky.

Rýchlosť očištenia/rozpuštenia je závislá na stupni vytvrzenia, tloušťke nanosu a charakteru znečistenia. Očistený povrch môže byť následne opláchnut studenou alebo teplou vodou pod nízkym i vysokým tlakom, kedy dojde k odstráneniu prípadných zvyškov.

OBLASŤ POUŽITIA

Lakovny: čistenie a vyplachovanie systémů, strikacích pistolí a hlav znečistených od farieb, laků a lepidel, čistenie strikacích kabin, miešacích zariadení Tiskárny: vyplachovanie zásobníkov Strojrenství: bezezbytkový odmašťovač s pomalým odparem Ostatní: čistenie štetců, válečků, náradí, aplikátorů a náčiní od farieb

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	transparentní
Zápach	charakteristický, nevýrazný
Rychlost odpaření	9 minut
Bod vzplanutí	31 °C
Hustota (25 °C)	0,919 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě	neomezeně rozpustný
Samozápalnost	287 °C
Obsah VOC	0,99 kg/kg
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	velmi rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 5 min

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanistr	221 605
10 l kanistr	221 610
30 l kanistr	221 630
200 l sud	221 650

SÚVISIACE PRODUKTY

NR® -
NEVIDITELNÉ
RUKAVICE



OTAVON®
3000



REK® - KONEC
04/2021



Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz