



NO 4®

Bezezbytková čistící kapalina - ředidlo speciálně pro strojírenský a tiskařský průmysl.



POUŽITIE

Velmi dobře odstraňuje lepidla, barvy, pryskyřice, inkoust, polyuretan, produkty na bázi polyesterů - inkousty, barvy, laky. Kapalina se používá čistá za studena namáčením, ponorem, vymýváním, vyplachováním. Povlaky - nátěry o tloušťce cca 5-50 µm očistí a rozpustí za cca 1-5 minut. Očištěný povrch může být následně opláchnut studenou vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.

NÁVOD K POUŽITÍ

Ponorem, nízkotlakým stříkáním, tampónem, cirkulací. Po několika minutách působení lze opláchnout vodou pod nízkým nebo vysokým tlakem, kdy dojde k odstranění případných zbytků.

OBLAŠŤ POUŽITIA

Lakovny: čištění a vyplachování systémů, stříkacích pistolí a hlav znečištěných od barev, laků a lepidel, čištění stříkacích kabin, míchacích zařízení
Tiskárny: sítotisk rychlé odstranění barev a laků, ofset - vyplachování zásobníků inkoustu
Strojírenství: bezezbytkový odmašťovač s pomalým odparem
Ostatní: čištění štětců, válečků, náradí, aplikátorů a náčiní od barev a pryskyřic, odstranění samolepek

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	transparentní
Zápach	charakteristický
Rychlost odpaření	17 minut
KB index	160
Bod vzplanutí	> 38 °C
Hustota	0,880 g/cm ³ při 25 °C
Rozpustnost ve vodě	mírně rozpustný
Samozápalnost	> 230 °C
Obsah VOC	0,89 kg/kg
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 15 min

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

30 l kanystr	222 030
--------------	---------

Všetky produkty společnosti NOVATO[®] spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO[®] sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO[®] spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO[®] spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz