



NOVALEP®

NOVALEP® je univerzálně použitelné lepidlo v spreji určené na lepenie bežne používaných materiálov. NOVALEP® sa jednoducho a rovnomerne nanáša a je vhodný na lepenie rôznych výstražných a orientačných ceduliek, menoviek, a popisov na dverách, lepenie korkových obkladov, fixáciu kobercov proti zhrnutiu alebo podlepovanie čalúnenia pri opravách automobilov.

POUŽITIE

NOVALEP® sa používa na lepenie menších častí materiálov. Je vhodným pomocníkom pre spojovanie rôznych materiálov oblastí opráv a údržby, reklamy a propagácie, aranžovania, drobných dielenských a kutilských činností apod. NOVALEP® sa veľmi často používa pri lepení rôznych výstražných a orientačných ceduliek, menoviek, a popisov na dverách, lepenie korkových obkladov, fixácia kobercov proti zhrnutiu alebo podlepovanie čalúnenia pri opravách automobilov.

VÝHODY

- univerzálné lepidlo v spreji
- ľahká aplikácia
- smerovo nastaviteľný ventil
- jemné a rovnomerné rozprašovanie

NÁVOD K POUŽITIU

Povrch dôkladne očistite, osušte a odmastite. Nádobu pred použitím dôkladne pretrepte (min. 2 minúty). Taktiež pri používaní občas pretrepte tak, aby boli miešacie guľôčky dobre počuteľné. Lepidlo nanášajte v tenkej súvislej vrstve zo vzdialenosti 15–25 cm. Špeciálny ventil je smerovo nastaviteľný podľa pohybu ruky (horizontálne alebo vertikálne). U poréznych materiálov lepidlo naneste na jednu plochu a materiály na seba pritlačte, pokiaľ je lepidlo ešte vlhké. U neporéznych materiálov lepidlo naneste na obe lepené plochy. Spojenie dielov sa môže uskutočniť až po zaschnutí lepidla tak, že po dotknutí prstom sa vlákno nevytiahne. Takto pripravené plochy silno pritlačte k sebe.

UPOZORNENIE

Nie je určené na polystyrén a vinyl, môže pôsobiť na niektoré druhy plastov. Vždy vyskúšajte na malej ploche lepeného materiálu pred konečným lepením. Po použití nádobu obráťte dnom hore a krátko stlačte ventil tak, aby sa prečistil hnacím plynom.

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20 °C)	aerosól
Hodnota pH	zásaditá
Samozápalnosť	najnižšia známa hodnota: 250 °C
Tenzia pár (20 °C)	3 150 mm Hg
Medzi výbušnosti	horná medza (% obj.): 3,2 dolná medza (% obj.): 0,9

OBSAH

400 ml sprej	203 100
--------------	---------

SKLADOVÉ ČÍSLO

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz