



NOVALON® 105

Koncentrovaný odmašťovací a čistící prostředek pro technické použití. Je nehořlavý. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla.

POUŽITIE

Je používán k čištění zašpiněných strojů, součástek a všech vodě odolných povrchů. Při aplikaci v tlakovém zařízení vytváří hustou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako koncentrát. Pro aplikaci na sklo, hliník a lakované plochy vždy nejprve vyzkoušet reakci na neexponovaném místě. Dle typu a síly znečištění se ředí vodou v poměru od 1:1 do 1:30. Ředění a aplikaci vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.

DÁVKOVANIE A RIEDENIE

Ředění	A	B	C	D
Díly NOVALONU 105	1	1	1	1
Díly vody	1	2	5	15 - 30

A - motory, obráběcí stroje, autodíly B - frekvenční mytí strojů a provozů
C - silně znečištěné podlahy, stroje D - čištění vysokým tlakem, všeobecné čištění

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 1 až 1 : 30 s vodou. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85°C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10°C.

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenství (20°C):	kapalina
Barva:	nažloutlá až bezbarvá
Zápach:	po surovinách
Hodnota pH:	10-12 (20°C)
Teplota tání:	neurčena
Teplota varu:	+ 100°C
Hořlavost:	není hořlavina
Meze výbušnosti:	není výbušný
Tenze par (při 20°C):	0 Pa
Hustota (při 20°C):	1,035 g/cm ³
Rozpustnost (při °C):	ve vodě - rozpustný v tucích - neurčeno

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanystr	214 025
40 l kanystr	214 040
200 l sud	214 200

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz