



# NOVALON® 2000 ULTRA

Koncentrovaný vysoce účinný odmašťovací a čistící prostředek pro technické použití. Je biologicky rozložitelný, netoxický a nehořlavý, univerzálně použitelný. Lze jej použít i na citlivé materiály tj. především na lakované povrchy, sklo, hliník apod., které nepoškozuje. Výborně čistí, narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze lehce opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky – nečistotu a roztok NOVALONU® 2000 Ultra.

## POUŽITIE

Je používán k technickému čištění v průmyslových podnicích, autoopravnách, potravinářských provozech a při všeobecné údržbě. Dle typu a síly znečištění se ředí vodou v poměru od 1:3 do 1:150. Lze nanášet postříkem, nátěrem či ponorem, nechá se pár minut působit a opláchne se vodou. Pro výrazné zvýšení účinnosti je možné použít štětec, kartáč nebo tlak zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 85°C.

## DÁVKOVANIE A RIEDENIE

| Ředění                   | A | B  | C  | D      |
|--------------------------|---|----|----|--------|
| Díly NOVALONU 2000 ULTRA | 1 | 1  | 1  | 1      |
| Díly vody                | 3 | 10 | 20 | 50-150 |

A – motory, obráběcí stroje, autodíly C – potravinářské stroje a provozy D – silně znečištěné podlahy, stroje D – čištění vysokým tlakem, všeobecné čištění

## BEZPEČNOST PRÁCE

Zajistěte dostatečné odvětrání, příp. lokální odsávání pracovního prostoru. Zamezte kontaktu s kůží a očima, používejte osobní ochranné pomůcky. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Zabraňte vdechování výparů přípravku.

## SKLADOVATELNOST

Skladujte dobře uzavřené na dobře větraném místě. Skladujte mimo dosah dětí a mimo potravin a krmiv. Skladujte v originálních obalech (PE, PP) v rozmezí teplot 5 až 30°C. Minimální skladovatelnost 24 měsíců od data výroby.

# NOVALON® 2000 ULTRA

## LIKVIDÁCIA

Po oddelení ropných látek (lapol apod.) likvidujte přes kanalizační čistírnu.

## TECHNICKÉ DÁTA

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Skupenství (20°C)                     | Kapalné                                             |
| Barva                                 | Nažloutlá až žlutá                                  |
| Zápach                                | Po surovinách                                       |
| Hodnota pH                            | 8,0-9,0                                             |
| Teplota tání                          | Neuvedena                                           |
| Bod varu                              | cca 100°C                                           |
| Bod vzplanutí                         | Neuveden                                            |
| Hořlavost                             | Nehořlavá látka                                     |
| Meze výbušnosti                       | Horní mez (% obj.): Nevýbušný Dolní mez (%obj.): -- |
| Oxidační vlastnosti                   | Intaktní                                            |
| Tenze par (při 20°C)                  | Neurčena                                            |
| Hustota (při 20°C)                    | 1 040 – 1 100 kg/m3                                 |
| Rozpustnost (při 20°C)                | Ve vodě libovolně mísitelný, V tucích neurčena      |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda | Neurčen                                             |

## OBSAH

## SKLADOVÉ ČÍSLO

|             |         |
|-------------|---------|
| Kanystř 25l | 223 025 |
| kanystř 40l | 223 040 |

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach [www.novato.cz](http://www.novato.cz), prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)