NOVALON® 2000

Používa sa všade tam, kde NOVALON® môže spôsobiť poškodenie čisteného povrchu vďaka svojej vysokej alkalite, t.j. hlavne na lakované povrchy, sklo, hliník a pod.

TOP PRODUKT

GREEN SOLUTION

POUŽITIE

NOVALON® 2000 sa používa k technickému čisteniu v priemyselných podnikoch, autoservisoch, potravinárskych prevádzkach a pri všeobecnej údržbe, je hlavne vhodný na chúlostivé povrchy ako je sklo, farebné kovy, lakované plochy ap. Riedi sa podľa typu a sily znečistenia od 1 : 2 až 1 : 100 s vodou. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, po niekoľkých minútach pôsobenia sa spláchne vodou. použitie štetca, kefy alebo tlaku zároveň so zvýšením teploty pracovného roztoku až na 85 °C výrazne zvyšuje účinnosť.

VÝHODY

Výborne čistí – narušuje súdržné sily medzi nečistotou a povrchom, s nečistotou emulguje na emulziu, ktorú je možné ľahko opláchnuť vodou a rozdeliť na dve zložky – nečistotu a roztok NOVALONU® 2000. Je veľmi úsporný a univerzálny v použití.

DÁVKOVANIE A RIEDENIE

- čistenie vysokým tlakom, všeobecné čistenie - 1 Diel NOVALONU®2000, 40 - 100 Dielu vody
- potravinárske stroje a prevádzky - 1 Diel NOVALONU®2000, 10 Dielu vody
- silno znečistené podlahy, stroje - 1 Diel NOVALONU®2000, 5 Dielu vody
- čistenie vysokým tlakom, všeobecné čistenie - 1 Diel NOVALONU®2000, 40 - 100 Dielu vody

NÁVOD K POUŽITIE

NOVALON® 2000 se nanáší stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty pracovního roztoku až na 85 °C výrazně zvyšuje účinnost.

NOVALON® 2000

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Koncentrát dráždi pokožku! Pri dlhšej práci používajte rukavice a ochranné okuliare.
Pri vniknutí do očí vyplachujte veľkým prúdom vody, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Pri požití vypite veľké množstvo vody, vyvolajte zvracanie. Po dlhodobom styku s pokožkou ju umyte vodou a ošetrite regeneračným krémom.

LIKVIDÁCIA

Po oddelení ropných látok (lapol. ap.) likvidujte cez kanalizačnú čistiareň.

TECHNICKÉ DÁTA

Hustota (20 °C)	1065 kg/m3
pH (20 °C)	11 - 12
Hořlavost	není hořlavinou

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanister	225 025
40 l kanister	225 040
200 l sud	225 200

SÚVISIACE PRODUKTY

INHIBÍTOR KORÓZIE

KOHÚT 25, 30, 40, 200

PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA

ROT MAX

RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 360°

SPÁDOVÁ PUMPIČKA

NOVÝ OTAVON®

NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE

REK®- KONEC 04/2021

RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ

NOVALON® 2000

Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastnosti popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz