



NOVALON® 3000

Obsahuje inhibítor korózie a odmasteným súčiastkam dáva medzi - operačnú antikoróznú ochranu. Vhodný na oceľ, liatinu a lakované povrchy. Obsahuje inhibítor korózie a odmasteným súčiastkam dáva medzi - operačnú antikoróznú ochranu. Je veľmi málo penivý, hodí sa pre aplikáciu postrekom, ponorom, tlakovým umývaním aj do ultrazvukových odmasťujúcich kúpeľov.



POUŽITIE

NOVALON® 3000 sa používa v koncentrácii 1-5% najmä v odmasťujúcich kúpeľoch s postrekom má dobrú pasivačnú schopnosť, pokiaľ sa neoplachuje. Pred následnou povrchovou úpravou (náterom, fosfátovaním, galvanickom pokovovaní a pod.) je nutný oplach.

VÝHODY

- Ľahká aplikácia
- Bezpečný k väčšine povrchov
- Vysoko účinný

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

Odmasťujúci kúpeľ pripravte napustením vane vodou v objeme cca 4/5 celkového objemu, pridajte vypočítané množstvo koncentráту NOVALON® 3000 a po premiešaní doplňte na požadovaný objem vodou. Po ohriatí na teplotu cca 50-60 °C je kúpeľ pripravený na prácu. Pokiaľ dochádza k nežiaducemu peneniu je možné pridať ODPEŇOVAČ O 3000 v koncentrácii 0,3-0,5%. Behom prevádzky je nutné doplňovať odparenú vodu a podľa potreby i koncentrát NOVALON® 3000. Pokiaľ dochádza k ďalšiemu skladovaniu (nad 10 dní) odmastených súčiastok je možná ďalšia medzioperačná ochrana pomocou oplachu cca 1-2% roztokom INHIBÍTORU KORÓZIE potom je odolnosť proti korózii asi trojnásobná.

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20 °C)	kapalina
Hodnota pH (20 °C)	10-11
Hustota (20 °C)	1085 kg/m ³
Horľavosť	nie je horľavina

NOVALON® 3000

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanister	232 025
40 l kanister	232 040
200 l sud	232 050

Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz