



NOVALON® 9000

Penivý vodou riediteľný čistiaci a odmasťujúci prostriedok na hliník, oceľ, plasty, textil. NOVALON® 9000 je nehorľavý, netoxický a biologicky rozložiteľný, nepoškodzuje kožu. Je bez výstražných symbolov.



POUŽITIE

NOVALON® 9000 profesionálny ekologický čistiaci prostriedok vhodný pre všetky aplikácie, kde je potrebné bezpečne a účinne odstrániť špinu, masť, zápach. Nepoškodzuje ľahké kovy ako hliník, meď a pod. plasty, gumu, sklo, textil, kožu, chróm a farby. Vhodné použitie ako náplň do ultrazvukových čističiek. NOVALON® 9000 je nehorľavý, vodou riediteľný, penový čistič, ktorý neobsahuje VOC látky, nepoškodzuje kožu, nie je toxický, neobsahuje fosfáty. Rozpúšťa nečistoty, masť, sadze, odstraňuje škvrny, čistí látky, koberce, eliminuje zápach z paliva, dymu a odpadkov.

DÁVKOVANIE A RIEDENIE

Riedi sa vodou podľa typu a miery znečistenia. Pre extrémne aplikácie na silné znečistenie až 1:1, poprípade neriedť. Bežné znečistenie 1:10 až 1:20. Pre frekvenčné čistenie a ľahké znečistenie 1:20 až 1:30. Pre ultrazvukové čistenie 1:5 až 1:20. Spôsob aplikácie: Najprv odstráňte z povrchu všetky voľné nečistoty. Na znečistený povrch nastriekajte dostatočné množstvo čističa a nechajte pôsobiť (1 až 60 minút). Použite kefu alebo hubku a povrch spláchnite dostatočným množstvom vody. Vyskúšajte reakciu citlivých materiálov (kože, textil).

NOVALON® 9000

NÁVOD K POUŽITÍ

Způsob aplikace: Nejprve odstraňte z povrchu veškeré volné nečistoty. Na znečištěný povrch nastříkejte dostatečné množství čističe a nechte působit (1 až 60 minut). Použijte kartáče nebo houby a povrch spláchněte dostatečným množstvím vody. Vyzkoušejte reakci citlivých materiálů (kůže, textil).

Ukázky aplikace



Sedadla ročník 1967. Expozice: 2 minuty.



Plastová židle. Expozice 5 minut.



Bílé pneu vysokozdvížeňového vozíku. Expozice 10 minut.



Odstranění karbonu z pístu. Expozice 12 hodin.

OBLAST POUŽITÍ

- Strojárenstvo: ultrazvukové čištění, odmašťující kúpele, umývacie automaty, tlakové umývanie, ručná aplikácia
- Stavený priemysel: umývanie stavebných plôch, interiérov, stroje a zariadenia
- Ostatné: interiéry hromadnej dopravy

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20°C)	kvapalina
Farba	čirá
Zápach	bez zápachu
Hodnota pH	9,5
Hustota (20°C)	1,05 g/cm ³
Rozpustnosť	vo vode rozpustný

NOVALON® 9000

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanister	233 325
40 l kanister	233 340
200 l sud	233 350

SÚVISIACE PRODUKTY

KOHÚT 25, 30,
40, 200



PŘEČERPÁVACÍ
PUMPIČKA



ROT MAX



RUČNÝ
ROZPRAŠOVAČ
360°



SPÁDOVÁ
PUMPIČKA



NR® -
NEVIDITELNÉ
RUKAVICE



OTAVON®
3000



REK®- KONEC
04/2021



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz