



NOVALON® STRONG G9

Novalon® Strong G9 je zásaditý vodou ředitelný průmyslový čistič. Vhodný pro veškeré voděodolné povrchy. Vhodný pro čištění mastných nečistot, olejů, maziv. Odstraňuje živočišné a rostlinné tuky, minerální oleje. Prostředek vyniká vysokou odmašťovací silou a biologickou odbouratelností. Jedná se o vysoce účinný pěnový čistič na vodní bázi, neobsahuje aromatické látky, uhlovodíky, chlór. Prostředek je bez zápachu. Splňuje podmínky certifikace NSF č. 154904 kategorie C1. Prostředek nepoškozuje plastové díly.



POUŽITIE

Používá se pro čištění pracovních ploch a podlah v potravinářském průmyslu, pro čištění výrobních a míchacích zařízení, pro čištění dopravních prostředků převážejících potraviny, pro čištění výrobních nádob, dopravníkových pásů, balících strojů, nádrží.

Novalon Strong G9 při použití napěňovací trysky vytváří hustou pěnu, kterou lze snadno aplikovat na svislé stěny, stropy, trubky, nepřístupná místa apod.

Vhodné aplikace:

Ruční (kartáč, štětec, hadr)

Ponoření v lázni – namáčení, ultrazvukové čištění

Mechanickým rozprašovačem

Napěňovací tryskou

Podlahové mycí stroje

Vysokotlaké čističe

DÁVKOVANIE A RIEDENIE

mírné znečištění	ředí se vodou v 3% koncentraci
silné znečištění	ředí se vodou v 15% koncentraci
extrémní nečistoty	neředit

NOVALON® STRONG G9

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

Novalon® Strong G9 podle míry znečištění a způsobu aplikace naředte pitnou vodou na požadovanou koncentraci, naneste na čistou plochu a po několika minutách působení opláchněte. Přípravek se nanáší na znečištěnou plochu zespodu směrem nahoru a oplachuje se zeshora směrem dolů. Zahřátím pracovního roztoku až na 80°C se výrazně zvýší účinnost. Při použití v potravinářském průmyslu vyčištěný povrch opláchněte několikrát čistou pitnou vodou.

OBLAŠT POUŽITIA

Obsažené látky jsou použitelné ve všech odvětvích potravinářského, zemědělského, zdravotnického a textilního průmyslu. Splňuje podmínky certifikace NSF č. 154904 kategorie C1.

SKLADOVATELNOST

Skladujte v původním obalu na suchém a chladném místě.

UPOZORNENIE

Pro lesklé plochy, hliník a podobné materiály nepoužívejte vyšší koncentraci než 5%!

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenství (20°C)	kapalina
Barva	nažloutlá
Zápach	svěží
Hodnota pH (20°C)	13,6
Teplota varu	100°C
Hořlavost	není hořlavina
Bod vzplanutí	neurčen
Relativní hustota (20°C)	1,086 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě	rozpustný

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanistr	232 325
40 l kanistr	232 340
200 l sud	232 350

NOVALON® STRONG G9

Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz