



NOVALON® T

NOVALON T je koncentrovaný, netoxický, nehorľavý a biologicky rozložiteľný odmasťovací a čistiaci prostriedok pre technické použitie s odpeňovačom. Nahrádza chlórované uhľovodíky, benzín a ostatné toxické a horľavé odmasťovadlá.

POUŽITIE

Čistí zašpinené stroje, súčiastky a všetky vode odolné povrchy. V tlakovom zariadení vytvára hustú krémovú penu pre umývanie vertikálnych plôch. Narušuje súdržnosť medzi nečistotou a povrchom. S nečistotou emulguje na emulziu, ktorú možno ľahko opláchnuť vodou. Dodáva sa ako koncentrát. Pri použití na skle, hliníka a lakovaných plochách je potrebné vždy vyskúšať reakciu na neexponovanom mieste. Pridaný odpeňovač nezabraňuje tvorbe peny, ale umožňuje jej rýchlejší rozpad. Pre posilnenie nepenivosti je možné pridávať odpeňovač N 205. Konkrétne aplikácie a riedenie vždy konzultujte s našim obchodno technickým poradcom.

DÁVKOVANIE A RIEDENIE

	díl NOVALONU®	díl vody
motory, autodíly obráběcí stroje	1	2
silně znečištěné podlahy, stroje	1	5
frekvenční mytí strojů a provozů	1	10
vysokotlaké a běžné čištění	1	40-100

NÁVOD K POUŽITÍ

Riedi sa podľa typu a sily znečistenia od 1: 2 až 1: 100 s vodou. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením. Po niekoľkých minútach pôsobenia sa spláchne vodou. Použitie štetca, kefy alebo tlaku zároveň so zvýšením teploty roztoku až na 85° C výrazne zvyšuje účinnosť. Nepoužívajte pri teplotách pod 10° C. Použitie výrobku NOVALON® T v praxi je veľmi univerzálne a úsporné.

OBLASŤ POUŽITIA

- Strojárstvo: umývanie dielenských strojov, frézok, sústruhov, výborne odstraňuje staré rezné emulzie a zaschnuté oleja, odmastenie plechov pred zvaraním
- Automobilový priemysel: hliníkové kolesá, karosérie (nečistoty a hmyz), autoplachty, motory, súčiastky, podlahy a steny - obklady, gumové rohože, odmastenie pred lakovaním
- Potravinárske prevádzky: udiarne, grily, podlahy, nástroje, výrobné linky, chladiace boxy, sporáky, digestory, pracovné dosky, steny - obklady
- Stavebný priemysel: stroje, fasády
- Drevársky priemysel: odstraňovanie živice (napr. z pilových kotúčov), stroje, súčiastky
- Ostatné: podlahy, odmašťovacie kúpele, čistenie strojov, kosačky (prilepená suchá tráva)

LIKVIDÁCIA

Po neutralizácii a oddelení ropných látok možno likvidovať cez kanalizačné čistiareň odpadových vôd v súlade s kanalizačným poriadkom príslušného miesta. Nebezpečný odpad likvidovať podľa zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a podľa kariet bezpečnostných údajov.

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanister	230 025
40 l kanister	230 040
200 l sud	230 200

Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz