



NOVALON® ULTRA

Vysoce koncentrovaný, nehořlavý, odmašťovací a čistící prostředek pro technické použití se zvýšenou účinností. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, benzín a ostatní toxická a hořlavá odmašťovadla. Díky zvýšené koncentraci účinných látek a obsahu polyelektrolytů dosahuje výrobek mimořádné účinnosti v oblasti odmašťování a čištění i při vysokém ředění.

POUŽITIE

Čistí zašpiněné stroje, součástky a všechny vodě odolné povrchy. V tlakovém zařízení vytváří hustou krémovou pěnu pro mytí vertikálních ploch. Narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze snadno opláchnout vodou. Dodává se jako koncentrát. Při použití na skle, hliníku a lakovaných plochách vždy vyzkoušet reakci na neexponovaném místě. Konkrétní aplikace a ředění vždy konzultovat s obchodně technickým poradcem.

DÁVKOVANIE A RIEDENIE

	motory, autodíly obráběcí stroje	silně znečištěné podlahy, stroje	frekvenční mytí strojů a provozů	vysokotlaké a běžné čištění
díl NOVALONU® ULTRA	1	1	1	1
díl vody	4	10	30	50 - 200

NÁVOD K POUŽITÍ

Ředí se podle typu a síly znečištění od 1 : 4 až 1 : 200 s vodou. Nanáší se stříkáním, natíráním nebo ponořením, po několika minutách působení se spláchne vodou. Použití štětce, kartáče nebo tlaku zároveň se zvýšením teploty roztoku až na 85°C výrazně zvyšuje účinnost. Nepoužívejte při teplotách pod 10°C. Použití výrobku NOVALON® ULTRA v praxi je velmi univerzální a úspěšné.

NOVALON® ULTRA

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenství (20°C):	kapalina
Barva:	nažloutlá až bezbarvá
Zápach:	po surovinách
Hodnota pH:	11-13 (20°C)
Teplota varu:	okolo 100°C
Hořlavost:	není hořlavina
Hustota (při 20°C):	1075 kg/m ³
Rozpustnost (při °C):	ve vodě rozpustný
Stupeň odmaštění:	na méně než 200mg mastnot/1m ² - tj. na „kyslíkovou čistotu“

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

kanystř 10L	210 011
kanystř 25L	210 045
kanystř 40L	210 046
sud 200L	210 047

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz