



NOVALON®

Koncentrovaný odmašťovací a čistič prostriedok pre technické použitie. Je netoxický, nehorľavý a biologicky rozložiteľný. Nahrádza chlórované uhľovodíky, benzín a ostatné toxické a horľavé odmašťovadlá.



POUŽITIE

NOVALON® sa používa k technickému čisteniu v priemyslových podnikoch, autoopravovniach, potravinárskych prevádzkach a pri všeobecnej údržbe. Ako koncentrát sa neodporúča používať. Riedi sa podľa typu a sily znečistenia od 1 : 2 až 1 : 100 s vodou. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, po niekoľkých minútach sa spláchnie vodou. použitie štetca, kefy alebo tlaku zároveň so zvýšením teploty pracovného roztoku až na 85°C výrazne zvyšuje účinnosť.

VÝHODY

Výborne čistí - narušuje súdržné sily medzi nečistotou a povrchom, s nečistotou emulguje na emulziu, ktorú možno ľahko opláchnuť vodou a rozdeliť na dve zložky - nečistotu a roztok NOVALONU®. Je veľmi úsporný a univerzálny v použití.

DÁVKOVANIE A RIEDENIE

	díl NOVALONU®	díl vody
motory, autodíly, obráběcí stroje	1	2
silně znečištěné podlahy, stroje	1	5
frekvenční mytí strojů a provozů	1	10
vysokotlaké a běžné čištění	1	40-100

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

Riedenie

- motory, obrábacie stroje, autodiely - 1 Diel NOVALONU®, 2 Diely vody
 - potravinárske stroje a prevádzky - 1 Diel NOVALONU®, 10 Dielu vody
- silno znečistené podlahy, stroje - 1 Diel NOVALONU®, 5 Dielu vody
 - čistenie vysokým tlakom, všeobecné čistenie - 1 Diel NOVALONU®, 40 - 100 Dielu vody

OBLASŤ POUŽITIA

Strojírenství: mytí dílenských strojů, frézek, soustruhů, výborně odstraňuje staré řezné emulze a zaschlé oleje, odmaštění plechů před svářením

Potravinářské provozy: (NSF certifikát není dostupný): udrny, grily, podlahy, nástroje, výrobní linky, chladicí boxy, sporáky, digestoře, pracovní desky, stěny - obklady

Automobilový průmysl: litá kola, karoserie (nečistoty a hmyz), autoplachty, motory, součástky, podlahy a stěny - obklady, gumové rohože, odmaštění před lakováním

Stavební průmysl: stroje, fasády

Dřevařský průmysl: odstraňování pryskyřice (např. z pilových kotoučů), stroje, součástky Ostatní: podlahy, odmašťovací lázně, čištění strojů, sekačky (naschlá tráva)

BEZPEČNOST PRÁCE

Pri dlhšej práci používajte rukavice a ochranné okuliare.

Pri vniknutí do očí vyplachujte veľkým prúdom vody, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Pri požití vypite veľké množstvo vody, vyvolajte vracanie. Po dlhodobom styku s pokožkou ju omyte vodou a ošetríte regeneračným krémom.

LIKVIDÁCIA

Po oddelení ropných látok (lapol a pod.) likvidujte cez kanalizačnú čistiareň.

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenství (20 °C)	kapalina
Barva	nažloutlá až bezbarvá
Zápach	po surovinách
Hodnota pH (20 °C)	11-13
Teplota varu	okolo 100 °C
Hořlavost	není hořlavina
Hustota (20 °C)	1075 kg/m3
Rozpustnost (při °C)	ve vodě rozpustný
Stupeň odmaštění	na méně než 200 mg mastnot/1 m2 – tj. na „kyslíkovou čistotu“

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanister	210 025
40 l kanister	210 040
200 l sud	210 200

SÚVISIACE PRODUKTY

ROT MAX



RUČNÝ
ROZPRAŠOVAČ
360°



NR® -
NEVIDITELNÉ
RUKAVICE



OTAVON®
3000



REK®- KONEC
04/2021



RUČNÝ
ROZPRAŠOVAČ



INHIBITOR
KOROZE NOVÝ



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz