



NOVAPLAST® ULTRA

NOVAPLAST® ULTRA brání priľnutiu plastových dielov na formy a nástroje. Je univerzálne použiteľný pri spracovaní plastov vstrekováním, liatím, lisovaním i tvarovaním vo vákuu. Výborných výsledkov dosiahnete hlavne u polyesterových, vinylesterových, akrylátových a ostatných živíc, EVA, PVA, gumy a pod. Pôsobí ako dlhodobá ochrana formy, vrstva vydrží veľa cyklov.

POUŽITIE

Univerzálny separačný prostriedok pre priemyselné spracovanie a výrobu plastov. Má vynikajúce mazacie a separačné vlastnosti. Pôsobí zároveň aj ako konzervácia foriem.

VÝHODY

- neobsahuje silikón
- neprenáša sa na diely
- vydrží mnoho cyklov
- ľahká aplikácia
- bezpečný pre väčšinu povrchov

NÁVOD K POUŽITIU

Nádobku dobre pretrepte. Povrch musí byť pred aplikáciou dokonale čistý a suchý. Na vyčistenie môžete použiť výrobky PL 1 alebo PL 2.

Pre najlepší výsledok sú optimálne dve tenké vrstvy NOVAPLASTU® ULTRA, po nástreku prvej vrstvy formu krátko zahrejte na cca 100 °C, aby sa odparilo nosné rozpúšťadlo, po nástreku druhej vrstvy formu na cca 5 min zahrejte na prevádzkovú teplotu.

NOVAPLAST® ULTRA je možné nanášať aj za studena, pri nábehu ohrevu, pri prevádzkovej teplote aj medzi operáciami. Separčný film môže vydržať aj niekoľko mesiacov. Diely môžu byť následne potlačené alebo prelakované, nie je nutné ich čistenie.

BEZPEČNOST PRÁCE

NOVAPLAST® ULTRA

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota vznietenia	> 230 °C
Hustota (20 °C)	755 kg/m3
Tenzia pár (20 °C)	< 10 hPa

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej	203 290
5 l kanystr	203 293
10 l kanystr	203 294

Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz