



NOVATES®

Transparentní mazací prostředek velmi vhodný pro vysoce účinné mazání při vysokých tlacích a za extrémně nepříznivých podmínek. NOVATES® chrání velmi dobře proti korozi a může být použit v širokém rozsahu provozních teplot od -35 °C až +285 °C. Sprej je osazen speciální dvoučinnou aplikační tryskou. Součástí je 120 mm dlouhý sklopný aplikátor pro přesné dávkování média a současně rozprašovací ventil pro snadnou plošnou aplikaci.



POUŽITÍ

NOVATES® díky své řídké konzistenci proniká do obtížně přístupných míst, kde zhoustne. Proto je velmi vhodný pro mazání řetězů, ozubených kol, mechanismů dopravníkových pásů, ozubených a šroubových převodů, kluzných a kuličkových ložisek, kloubových spojů, pákových převodů, spojkových mechanismů, vodicích šroubů, lan, lanovodů apod.

VÝHODY

- výborné pronikací schopnosti
- vynikající přilnavost
- odolává většině chemikálií
- prodlužuje životnost řetězů

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti 15 – 20 cm.
3. Místo aplikace zbavte před nástřikem tuku, špíny a nečistot, nejlépe výrobkem TECHNOSOL®

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu	134,7 °C
Bod vzplanutí	< -30 °C
Hustota (20 °C)	712 kg/m ³
Tenze par (20 °C)	3195 mm Hg

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 800

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz