



OLEJ 250

Viacúčelový veľmi príľnavý mazací prostriedok bez obsahu silikónu, použiteľný na všetky druhy kovov, plastov a gumy v rozsahu teplôt od -20°C do 250°C . Výborne sa uplatňuje ako mazivo v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, poľnohospodárstve a lesníctve, kde môže prísť k priamemu kontaktu maziva s potravinami alebo liekmi alebo tam kde môže prísť ku kontaminácii pôdy. Rozsah pracovných teplôt od -20°C do 250°C .

POUŽITIE

OLEJ 250 sa používa ako ochrana povrchu, separátor foriem a mazivo s mimoriadnou príľnavosťou a životnosťou. Výborne sa uplatňuje ako mazivo v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, poľnohospodárstve a lesníctve, kde môže prísť k priamemu kontaktu maziva s potravinami alebo liekmi alebo tam kde môže prísť ku kontaminácii pôdy. Ďalej pri mazaní presných strojov a jemnej mechaniky, kde sa kladie mimoriadny dôraz na čisté mazanie. Rovnako nachádza široké uplatnenie pri mazaní čapov, reťazí, vodiacich tyčí, kladiek a zámkov. Maže všetky typy tesnenia a O - krúžkov.

VÝHODY

- tepelná odolnosť od -20°C do 250°C
- absolútne čisté mazivo
- možný styk s potravinami
- bez zápachu

NÁVOD K POUŽITIU

Miesto aplikácie očistite od hrdze, prachu a pevných nečistôt. Odstráňte zvyšky starého maziva a odmastite výrobkom TECHNOSOL®. Potom olej aplikujte bežným spôsobom.

TECHNICKÉ DÁTA

Farba	číra
Zloženie	minerálny olej s aditívami
Bod vzplanutia	265°C
Bod tuhnutia	-30°C
Hustota (20°C)	857 kg/m^3

OLEJ 250

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

5 l kanister	204 105
25 l kanister	204 125

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



OLEJNIČKA



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz