



## OLEJ 250 G9

Mnohostranně použitelný bezbarvý olej pro mazání přesných mechanismů s velkým počtem cyklů. Použitelný na veškeré kovy, plasty a elastomery pracující v teplotách od -20°C do +200°C. Je nelepivý, bez zápachu, barvy a chuti. Použitelný v potravinářství, ve farmacii, textilním, obalovém a kosmetickém průmyslu. Splňuje podmínky certifikace NSF č. 154907 kategorie H1.



## POUŽITIE

Používá se na aplikace vyžadující absolutní čistotu, jako je výroba potravin, ve zdravotnickém, textilním a zemědělském průmyslu.

Olej 250 G9 je vysoce přilnavý olej pro jemné mechanismy, slouží jako ochrana povrchu, separátor a mazivo s dlouhou životností. Vhodný pro nižší zatížení a nižší rychlosti s vysokým počtem cyklů. Olej 250 G9 je voděodolný, elektricky izolující, chemicky i biologicky inertní.

Používá se při montáži, jako separátor pro vyjmutí z forem, pro mazání kluzných vedení, kloubů, zámků, průmyslových šicích strojů, váček, pístů, kladek, řemenic.

## VÝHODY

- Multifunkční olej
- Nelepí
- Tepelná odolnost od -20 °C do +200 °C
- Bez zápachu, barvy, chuti
- Ochranná funkce
- Atest NSF č. 154907 kategorie H1

## NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací odstraňte stará maziva, prach a pevné nečistoty. Olej aplikujte běžným způsobem.

## VHODNÉ APLIKÁCIE

Absolutně čisté a bezpečné mazání v potravinářství  
Separace forem při vstřikování a lisování  
Ochrana plastových a gumových dílů  
Ošetření povrchu a vzhledu povrchové úpravy  
Usnadňuje montáž a demontáž

# OLEJ 250 G9

## OBLASŤ POUŽITIA

Mazání potravinářských strojů (obaly na potraviny, vodící segmenty)  
Separace forem pro potraviny  
Mazání ve zdravotnickém a farmaceutickém průmyslu  
Výroba léků a kapslí, separování lisovaných prášků  
Montáž O-kroužků  
Mazání elastomerů a gumových těsnění  
Vnitřní mazání kabelů  
Mazání teleskopických mechanismů  
Mazání hodinářských strojků, přesných mechanismů, elektrospotřebičů  
Mazání tkalcovských stavů  
Mazání vodičů dopravníků, snižování tření, zipů  
Mazání chirurgických nástrojů a nemocničního vybavení  
Ochrana kontaktů a svorek nízkého napětí  
Mazání spínačů, relé, ochrana elektro-kontaktů před vlhkostí

## TECHNICKÉ DÁTA

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Barva                         | bezbarvý                           |
| Složení základního oleje      | minerální olej                     |
| Zápach                        | bez zápachu                        |
| Bod tuhnutí                   | -28°C                              |
| Hustota (20°C)                | 795 kg/m <sup>3</sup>              |
| Viskozita (40°C)              | 70mm <sup>2</sup> /s <sup>-1</sup> |
| Teplotní odolnost             | -20°C +200°C                       |
| Shell test 4-kulička zatížení | 1800 N                             |

## OBSAH

## SKLADOVÉ ČÍSLO

|              |         |
|--------------|---------|
| 5 l kanistr  | 204 205 |
| 25 l kanistr | 204 225 |

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach [www.novato.cz](http://www.novato.cz), prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)