



REMOVER® TAL

REMOVER® TAL umožňuje ľahké odstránenie ostatkov tesniacich prostriedkov, starých lepidiel a lakov.

POUŽITIE

REMOVER® TAL zaistí rýchle a ľahké odstránenie ostatkov starých tesnení bez použitia mechanických nástrojov. Dosadacie plochy sú tak chránené pred mechanickým poškodením a zároveň získajú kovovo čistý povrch, ktorý je zárukou pre jeho ďalšie dokonalé utesnenie. Ďalej odstraňuje ostatky lepidiel, anaeróbných prostriedkov, napečených olejov a mazív, asfaltu, klzných lakov, farieb a živíc z rôznych povrchov. REMOVER® TAL je možné použiť na kovy, sklo, keramiku, drevo, betón, polyetylén a polypropylén. POZOR!!! - REMOVER® TAL nie je vhodný k použitiu na citlivé plastické hmoty ako je PVC, syntetické látky, linoleum apod. REMOVER® TAL nachádza uplatnenie pri odstraňovaní väčšiny tesniacich prostriedkov a prípravu povrchov pred tesnením na blokoch motorov, olejových vaniach, deliacich rovinách prevodoviek, čerpadiel, kompresorov, turbín apod. REMOVER® TAL sa ďalej používa pri údržbe a čistení betónových a liatych podláh v priemyselných objektoch, rôznych dopravníkov a pásov výrobných liniek. REMOVER® TAL je obzvlášť vhodný k čisteniu ostatkov plastov z foriem vstrekovacích lisov, eliminuje možnosť ich poškodenia.

VÝHODY

- jednoduchá aplikácia
- veľmi účinný
- zamedzuje poškodeniu poškrábaním
- náhrádza mechanické náradie

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

Dózu pred použitím dôkladne pretrepte. Materiál, ktorý by mohol byť poškodený, zakryte. Nanášajte zo vzdialenosti cca 20-30 cm. Nechajte reagovať 5-10 minút. Potom zotrite handrou alebo papierovou vreckovkou. Po použití nádobu otočte dnom hore a krátko stlačte ventil tak, aby sa prečistil hnacím plynom. Chráňte pred zimou a mrazom.

UPOZORNENIE

Pokiaľ si nie ste istý prípadným poškodením čisteného chľostivého povrchu, výrobok vyskúšajte na skrytom mieste.

TECHNICKÉ DÁTA

Farba	bezfarebný
Medze výbušnosti: horná medza (% obj.:)	32
Tenzita par (20 °C)	2500 hPa
Hustota g/cm3(15 °C)	0,73

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej	203 330
--------------	---------

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastnosti popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz