



REZOJED® ULTRA

REZOJED® ULTRA je veľmi účinný chemický rozpúšťač hrdze, ktorý uvoľňuje zhrdzavené spoje behom niekoľkých sekúnd. Nedá sa porovnať s bežne používanými uvoľňovačmi hrdze. Po použití je miesto aplikácie dokonale suché.



POUŽITIE

REZOJED® ULTRA je rozpúšťač hrdze, ktoré neobsahuje silikóny ani tuky, nezanecháva žiadne stopy. Jeho mimoriadna účinnosť a rýchle pôsobenie behom niekoľkých sekúnd je spôsobené dvomi vlastnosťami:

1. Špeciálne zloženie výrobku zhrdzavený spoj silno ochladí, takže dochádza ku zmršteniu skorodovaného materiálu.
2. REZOJED® ULTRA sa vďaka svojim vysokým prenikajúcim schopnostiam dostane do najjemnejších medzier, kde v priebehu niekoľkých sekúnd rozruší kryštály hrdze a odstráni tak pevné spojenie skorodovaných vrstiev.

VÝHODY

- počas niekoľkých sekúnd uvoľňuje zhrdzavené skrutky, matice atď.
- má vynikajúcu penetráciu schopnosť
- nezanecháva žiadne stopy
- neobsahuje tuky, silikóny ani kyseliny

NÁVOD K POUŽITIU

1. Pred použitím dózu pretrepte.
2. Naneste na skorodovaný spoj.
3. Nechajte pôsobiť 10 – 20 sekúnd.
4. Spoj potom rýchlo krátko dotiahnite a následne povoľte maticu alebo skrutku bežným montážnym náradím.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu	71 °C
Bod vzplanutia	< -30 °C
Hustota (20 °C)	735 kg/m ³
Tenzia pár (20 °C)	3175 mm Hg

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej	200 750
--------------	---------

SÚVISIACE PRODUKTY

MOS® PASTA



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz