



SIL 100®

100% čistý silikónový mazací a separačný prostriedok, ktorý vytvára antistatický suchý klzný film. Vhodný do prašného prostredia. Rozsah prevádzkových teplôt od -80°C do + 295 °C.

POUŽITIE

SIL 100® sa využíva pre čisté nelepivé mazanie zámkov, pántov, klzných plôch a jemnej mechaniky v prašnom prostredí hlavne v potravinárskom, textilnom a drevárskom priemysle. SIL 100® zanecháva čistý nelepivý dlhodobý pôsobiaci film, ktorý je bez zápachu. Je vynikajúcim separátorom pre vstrekovacie formy, chráni aj pred prilepením lepidiel, farieb, voskov, epoxidových živíc ap. Nemožno ho teda použiť pred úpravou povrchu lakovaním, lepením alebo galvanizovaním. Je výborným konzervačným prostriedkom pre gumu, kovy, plastické hmoty ap. SIL 100® je netoxický a bezpečný na väčšine povrchov.

VÝHODY

- 100% silikón
- antistatický účinok
- suché mazanie
- výborný separátor

NÁVOD K POUŽITIU

1. Dózu pred použitím dobre pretrepte.
2. Naneste v tenkej vrstve na očistený povrch zo vzdialenosti cca 25 cm.

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu	59 °C
Bod vzplanutia	< -30 °C
Hustota (20 °C)	593 kg/m ³
Tenzia pár (20 °C)	3150 mm Hg

Zmes čistých silikónov a alifatických rozpúšťadiel.

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

201 000

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz