



SILIKÓNOVÉ MAZIVO

SILIKÓNOVÉ MAZIVO zmes silikónového tuku, PTFE a prísad, vďaka ktorým výborne maže za vysokého tlaku. Je nevodivé a vysoko odolné voči agresívnym látkam ako napr. slanej vode, kyselinám, alkáliam, pare, rozpúšťadlám a detergentom. Rozsah prevádzkových teplôt od -50 °C do 250 °C.

POUŽITIE

SILIKÓNOVÉ MAZIVO sa používa na mazanie a ochranu ťažko namáhaných častí strojov a zariadení. Je ideálny na mazanie teplotne namáhaných vodiacich líšt, otvorených prevodov, zámkov, pántov, plastových ozubených prevodov a pásových dopravníkových systémov. Chráni vonkajšiu časť elektrických zariadení proti vlhkosti a oxidácii. Výborne priľne na súčiastky, je nekorozívny, netoxický a bezpečný voči potravinám. Môže sa používať na izolačné elektronické komponenty.

VÝHODY

- Tepelná odolnosť od -50 °C do +250 °C
- Vynikajúca tlaková odolnosť
- Výborná priľnavosť

NÁVOD K POUŽITIU

Miesto aplikácie očistíte od rzi, prachu a pevných nečistôt. Odstraňte zvyšky starého maziva a odmastíte výrobkom TECHNOSOL®. Potom mazivo aplikujete bežným spôsobom.

TECHNICKÉ DÁTA

Farba	Nažltlá
Zloženie	Silikónové mazivo, aditíva
Hustota (20 °C)	1225 kg/m ³
Obsah silikónu	98 %

SILIKÓNOVÉ MAZIVO

OBSAH

500 ml dóza

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 410

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz