

SOS® PÁSKA



SOS® je špeciálna laminovaná polyetylénová páska s gumovým lepidlom. Má výbornú príľnavosť a vysokú pevnosť v ťahu. Je vhodná k tesneniu ventilačných a teplovzdušných potrubí, k opravám hadíc, roztrhnutých pláchiť, fólií ap.

VÝHODY

- tesnenie ventilačných a teplovzdušných potrubí
- vysoká pevnosť v ťahu
- núdzovo tesní hadice pri rôznych haváriách
- krátkodobo odoláva ropným produktom

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

1. Opravovaný povrch musí byť suchý, zbavený nečistôt a prachu.
2. Miesto aplikácie doporučujeme odmastiť výrobkom TECHNOSOL®.
3. Pásku aplikujte ručne priamo z rolky a rovnomerným tlakom ju uhladte.

TECHNICKÉ DÁTA

Nosič:	laminovaný polyetylén
Lepidlo	špeciálna guma
Hrúbka pásky:	0,178 mm
Odolnosť teploty:	trvale 100 °C
Pevnosť v ťahu:	87,5 N/25 mm

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

rolka o dĺžke 50 m a šírke 5 cm	410 050
---------------------------------	---------

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz