



TECHNOSOL®

Prípravok je vďaka svojej značnej univerzálnosti ideálnym čistiacim prostriedkom pre všetky oblasti priemyslu, v montážnych aj opravárenských dielňach. Odstraňuje bez problémov zvyšky lepidiel a tesniacich hmôt, zatvrdnuté mazacie prostriedky, olej a tuk obsahujúci nečistoty. Veľmi dobre sa uplatní pri príprave povrchu určeného k lepeniu, tmeleniu a lakovaniu.



POUŽITIE

TECHNOSOL® odstraňuje bez problémov zvyšky lepidiel a tesniacich hmôt, zatvrdnuté mazacie prostriedky, olej a tuk obsahujúci nečistoty. Je obzvlášť vhodný pri čistení diskových a bubnových brzd, brzdových doštičiek a obložení. Čistí listové pružiny, diely náhonov, brzdové pásy, radiacu automatiku, olejové pumpy, dynamá, štartéry, karburátory, vstrekovacie čerpadlá, elektrické súčiastky atď. TECHNOSOL® sa vďaka svojim dobrým penetračným a čistiacim účinkom veľmi dobre uplatní pri príprave povrchu určeného k lepeniu, tmeleniu alebo ďalším opravárenským a montážnym úkonom podobného charakteru.

VÝHODY

- veľmi jednoduché, účinné a rýchle použitie
- odmasťuje a čistí veľmi rýchlo
- ošetrená plocha sa môže veľmi rýchlo používať
- výborný pri čistení zle prístupných miest
- po aplikácii rýchlo vysychá

NÁVOD K POUŽITIU

1. Pred použitím dózu pretrepať
2. Nanášať zo vzdialenosti cca 20 - 30 cm
3. Pri väčšom znečistení nechať pôsobiť dlhšiu dobu alebo, ak je to možné, hrubú nečistotu mechanicky odstrániť
4. Postup možno opakovať niekoľkokrát

OBLASŤ POUŽITIA

TECHNOSOL® doporučujeme používať k príprave povrchu, ktorý sa bude lepiť, tmeliť alebo lakovať. Výrazne sa tak zvýši účinnosť prevádzaných operácií ako pri použití výrobkov firmy NOVATO®, tak výrobkov podobných.

UPOZORNENIE

TECHNOSOL® obsahuje horľavé zlúčeniny. Pred použitím vypnite elektrickú inštaláciu a zapnite ju až:

■ po odparení všetkých tekutín alebo

■ minimálne po 15 minútach po použití

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu	66,7 °C
Bod vzplanutí	< -30 °C
Hustota (20 °C)	748 kg/m ³
Tenže par (20 °C)	3775 mm Hg
Kategorie odparu (dle PN 18/10)	velmi rychlý odpar
Rychlost odparu (dle PN 18/10)	< 2 min

OBSAH

600 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 500

SÚVISIACE PRODUKTY

APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN



Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz