



TEF® HT

TEF® HT je špeciálne mazivo na báze PTFE určené predovšetkým pre mazanie veľmi zahriatych reťazí, pastorkov alebo kladiek a všetkých druhov vysoko teplotných aplikácií. Neobsahuje silikón a je použiteľný v rozsahu teplôt od -20°C do +230°C, krátkodobo až 260°C.

POUŽITIE

TEF® HT preniká i do najnepriípustnejších miest, kde vytvára čistý a veľmi odolný film, ktorý eliminuje opotrebenie pohyblivých častí. Je vynikajúci predovšetkým pre mazanie a ochranu reťazí, reťazových valčekov, pastorkov, lán, čapov, reťazových kolies a klzných dráh v sušiacich a vypalovacích peciach alebo tuneloch. Ďalej je veľmi vhodný pre mazanie reťazových dopravníkov v sterilizačných prevádzkach, lakovniach, sklárňach, tepelných elektrárnach a zlievárňach, pri výrobe tehíel alebo stáčarniach nápojov. Produkt má vynikajúcu oxidačnú stabilitu a mazacu schopnosť. Taktiež poskytuje dlhodobú životnosť a zabráňuje vzniku vysoko teplotných usadenín, vznikajúcich pri používaní minerálnych olejov.

VÝHODY

- výborná priľnavosť
- tepelná odolnosť od -20 °C do +230 °C, krátkodobo 260 °C
- chráni proti korózii
- predlžuje periódy mazania
- vynikajúca tepelná stálosť
- výrazne snižuje trenie a opotrebenie
- odolnosť voči vode a tlakom
- neobsahuje silikón

NÁVOD K POUŽITIU

1. Ošetrovaný povrch zbavte nečistôt a starých mazív (doporučujeme výrobok TECHNOSOL®).
2. Pred použitím dózu dôkladne pretrepte.
3. Nanášajte zo vzdialenosti cca 25 cm.

TECHNICKÉ DÁTA

Farba	svetložltá
Bod tuhnutia	-45 °C
Bod vzplanutia	270 °C
Rozsah teplôt	-20 °C až 230 °C, krátkodobo až 260 °C
Viskozita pri 40 °C	cca 190 mm ² /s
Viskozita pri 100 °C	cca 20 mm ² /s

OBSAH

400 ml sprej	203 315
--------------	---------

SKLADOVÉ ČÍSLO

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®

NO 1®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz