

TS® MANŽETA



TS® MANŽETA je špeciálna dvojvrstvová, čiastočne pružná, na dĺžku deliteľná manžeta, ktorá sa teplom sťahuje. Vnútorňa strana je opatrená lepiacou vrstvou. Po zahriatí manžety táto vrstva dokonalo utesní a zaizoluje rozličné druhy materiálov proti vode, vlhkosti, agresívnym kvapalinám, poveternostným vplyvom atď.

POUŽITIE

TS® MANŽETA sa veľmi dobre uplatní v celej rade rozličných aplikácií, napr. pre ochranu, utesnenie a pri opravách povrchovo poškodených izolácií rôznych druhov vodičov a káblov. Výborne sa hodí pre vytváranie rôznych druhov káblových spojok. Veľmi dobre chráni kovové potrubie proti naleptávaniu, korózii alebo mechanickému opotrebeniu. Môže sa používať pre rôzne druhy aplikácií, pri ktorých dochádza k bezprostrednému styku s rozličnými chemikáliami, ako sú agresívne pary, kyseliny, soli, plyny alebo zemné alkálie.

VÝHODY

- značná úspora času
- dlhá životnosť
- spoľahlivosť

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

1. Poškodené miesto vodiča alebo kábla dokonale očistite a odmastite.
2. Odstráňte ochrannú fóliu na vnútornej strane lepiacej plochy a obtočte okolo poškodeného miesta.
3. Manžetu uzavrite a navlečte priloženú kovovú uzatváraciu lištu.
4. Zahrievajte horúcim vzduchom alebo horákom mäkkým žltým plameňom od stredu proti zámku na manžete.
5. Nakoniec od stredu zahrejte miesta zámku na manžete.
6. Po vychladnutí je spoj hotový.

TECHNICKÉ DÁTA

Rozsah prevádzkových teplôt	od -30 °C do +80 °C
Teplota zmršťovania	120 °C a vyššie
Pevnosť v ťahu	17 MPa (ISO 37)
Ťažnosť na prasknutie	350 % (ISO 37)
Starnutie pri pôsobení tepla (150 °C ± 2°C)	7 dní (ISO 188)
Pružnosť pri nízkych teplotách (-40 °C)	4 hod
Pomer zmrštenia	3 : 1
Elektrická pevnosť	180 kV/cm za min (IEC 243)
Izolačný odpor	1 × 10 ¹² Ω/cm za min (IEC 93)
Nasiakavosť vody (23 °C)	0,5 % po 14 dňoch (ISO 62)
Odolnosť UV žiareniu	odolný
Rozmer TS MANŽETY: 1 m	

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

12-21 mm,34/10mm	700 034
15-32 mm,53/13mm	700 053
23-50 mm,84/20mm	700 084
34-65 mm,107/29mm	700 107
42-86 mm,143/36mm	700 143

SÚVISIACE PRODUKTY

TS[®] A TS[®]M
HADICE



Všetky produkty společnosti NOVATO[®] spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO[®] sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO[®] spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO[®] spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz