



TS®L SPOJKY

Teplom stiahnuteľné letovacie spojky slúžia k vytváraniu elektrických spojení prevažne spletaných vodičov, pri ktorom sa v jednom pracovnom cykle prevedie zletovanie aj rôznych prierezov vodičov súčasne s ich zaizolovaním a utesnením. Spojenie vyniká vysokou pevnosťou v ťahu.

POUŽITIE

TS®L spojky môžeme využiť vo všetkých oblastiach údržby a opravárenstva, vo výrobných prevádzkach, pri montážnych a servisných prácach. Ďalej môžeme použiť tento výrobok pri elektrikárskych, elektronických, inštalačných a špeciálnych činnostiach a na spojovanie spletených vodičov, ukončovanie vodičov k rôznym komponentom, spojovanie a ukončovanie koaxiálnych káblov, ukončovanie zemných vodičov k tieneniu, montáže zabezpečovacích zariadení a pod.). Najlepšieho výsledku dosiahneme, keď spoj vytvárame pomocou teplovzdušnej pištole s deflektorom.

VÝHODY

- pevné spojenie vodičov, pevnejšie ako vodič
- výborné izolačné a tesniace vlastnosti
- rýchle prispôsobenie spojky akémukoľvek tvaru
- možnosť neustálej kontroly vytváraného spoja

TECHNICKÉ DÁTA

Zloženie nízkotaviteľnej spájky	Sn 50 %, Pb 32 %, Cd 18 %
Úbytok napätia v spoji	2,0 mV
Pevnosť spoja v ťahu	pevnejší ako vodič
Elektrická pevnosť	2 kV/cm za min
Teplotná odolnosť	-55 °C až +125 °C
Izolačný odpor	1 × 10 ⁹ Ω/cm za min
Maximálna teplota vodičov	+85 °C až +125 °C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

TSL sada,1,5mm-5,5mm	791 000
TSL 3, 1,5mm	791 003
TSL 5, 2,5mm	791 005
TSL 7, 3,5mm	791 007
TSL 9, 4,5mm	791 009
TSL 11, 5,5mm	791 011
TSL 01-2 mm	791 012

SÚVISIACE PRODUKTY

TS® A TS®M
HADICE



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz