



UNISPRAY®

UNISPRAY® je určený k vytesňovaniu vlhkosti a ochrane proti nej. Vhodný pre elektrické káble, zapalovacie zariadenie dopravných prostriedkov a pod. Zabraňuje vzniku skratov a plazivých prúdov v elektrických zariadeniach. Dlhodobo chráni pred vznikom oxidácie a zhrdzavením.



POUŽITIE

Používa sa všade tam, kde dochádza k priamemu kontaktu s vodou alebo vďaka dlhodobému pôsobeniu negatívnych poveternostných vplyvov dochádza k vzniku mnohých nežiadúcich javov, ktoré nám dokážu veľmi nepríjemniť život. Účinky tohto výrobku sú mimoriadne vodopudivé a preto je určený k ošetrovaniu elektrických káblov, zapalovacích zariadení dopravných prostriedkov a pod. Zamedzuje vzniku skratu a plazivých prúdov v el. zariadeniach. Dlhodobo chráni pred vznikom oxidácie a zhrdzavením. Vďaka vysokému kapilárnemu efektu dokáže behom chvíle odpudiť vlhkosť aj z najmenších pórov. Vzhľadom k svojej mazacej schopnosti sa veľmi dobre uplatní pri mazaní jemnej mechaniky. Prenikajúca schopnosť výrobku UNISPRAY® umožňuje tento výrobok použiť pre uvoľňovanie zhrdzavených alebo pevne dotiahnutých skrutiek.

VÝHODY

- uvoľňuje hrdzu skrutkových spojov, čapov, potrubí a kĺbov
- zaisťuje kontakt v rozdeľovačoch
- maže jemnú mechaniku
- odstraňuje vodu zo zapalovacích kontaktov a el. vedení
- dlhodobo chráni pred koróziou
- chráni a čistí brzdové piesty, lanovody, reťaze

NÁVOD K POUŽITIU

1. Pred použitím dózu pretrepte.
2. Výrobok môžete aplikovať len na el. zariadenia odpojené od siete!
3. U zhrdzavených spojov nechajte pôsobiť a následne demontujte.
4. V prípade silnejšieho zhrdzania alebo oxidácie postup opakujte niekoľkokrát.

OBLASŤ POUŽITIA

UNISPRAY® zabraňuje oxidácii a korózii nechránených káblov, pólov batérií, poistiek, rozvádzačov, signalizačných zariadení a pod. Odstraňuje plazivé prúdy na kábloch zapalovania, vo svorkovniciach, rozvádzačoch, regulátoroch, sviečkach, elektromotoroch, svetelných obvodoch atď. Umožňuje štart mokrých motorov a zavlhnutých elektrozaariadení. Veľmi dobre sa uplatňuje pri mazaní zámkov, kľbových zariadení, jemnej mechaniky, presných nástrojov, kancelárskej techniky. Rozrušuje aj silné vrstvy hrdze a znečistení. Uvoľňuje skorodované spoje, skrutky, matice, čapy atď.

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu	179 °C
Bod vzplanutí	< -30 °C
Bod tuhnutí	-57 °C
Hustota (20 °C)	598 kg/m ³
Tenze par (20 °C)	3135 mm Hg
Elektrická pevnosť	> 30 kV/cm za min (ASTM D877)

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej	200 200
--------------	---------

Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz