



UNITMEL®

je syntetický trvale pružný tmel so samovýtlačným mechanizmom pre profesionálne použitie. Vyniká vysokou príľnavosťou, vynikajúcimi tesniacimi a lepiacimi schopnosťami. Je použiteľný v rozsahu prevádzkových teplôt od -55 °C do 285°C

POUŽITIE

UNITMEL® nahrádza bežne používané tesnenia (papier, korok, klingerit a pod.), je veľmi vhodný a spoľahlivý materiál pre tesnenie prírub a viek motorov, prevodových skríň, prírub vzduchových potrubí, čerpadiel, turbín, vodných okruhov, kde sa dokonale prispôsobí povrchu a vyrovná všetky nerovnosti. Široko využiteľný je aj na tesnenie klimatizácií, sušičiek, mraziacich zariadení, elektrospotrebičov, vyhrievacích jednotiek a ako podporné tesnenie tesniacich O krúžkov hydraulických rozvodov.

VÝHODY

- výborná chemická odolnosť
- rozsah prevádzkových teplôt od - 55 °C do 285 °C
- vynikajúce tesniace vlastnosti
- dlhá životnosť
- neobsahuje silikón
- vyrovnáva nerovnosti a poškodenie plôch
- vysoká príľnavosť

NÁVOD K POUŽITIU

1. Miesto aplikácie zbavte starého tesnenia a nečistôt, prípadne odmastite výrobkom TECHNOSOL®.
2. Pred aplikáciou overte, či je výtlačná tryska priechodná, prípadne ju prečistite.
3. Tmel nanášajte pri teplotách od -30 °C až do 55 °C.
4. Pre tvarovanie rádiusu používajte trubičku, event. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci nechajte vyčnievať cca 1 cm tmela z výtlačnej trysky.

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota spracovania	-30 až +55 °C
Doba na vytvorenie nelepivej šupky (20 °C)	10 min.
Tepelná stálosť	-55 až +285 °C (krátkodobo 310 °C)
Bod vznietenia (nezvulkanizovaný)	> 460 °C (DIN 51794)
Zmršťiteľnosť	2,5 % (DIN 52451)

OBSAH

200ml nádobka so samovýtláčnym mechanizmom, čierna	582 050
--	---------

SKLADOVÉ ČÍSLO

SÚVISIACE PRODUKTY

REMOVER® TAL

TECHNOSOL®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz