



VULPA® SIL MAX

Silikónová páska pre rýchle opravy. Vytvára vzduchotesné a vodotesné spoje. Ponúka vysokú tepelnú a elektricky izolačnú odolnosť, jednoduchú aplikáciu aj na znečistený povrch. Opravy možno vykonávať aj pod vodou. Páska neobsahuje žiadne lepidlá, po jej odstránení nezanecháva žiadne stopy. Fixuje okamžite. Vyniká vysokou rozťažnosťou.



POUŽITIE


Akémkoľvek rýchle opravy vyžadujúce vysokú tepelnú odolnosť, odolávajúce vysokému tlaku, elektricky izolačné vlastnosti, opravy odolávajúce vlhkosti korózie a znečisteniu. Automobilový priemysel, elektro, opravy v domácnosti, náhrada tepelne zmrštiteľných pásov.

VÝHODY

- tepelná odolnosť
- vytvára vzduchotesné a vodotesné spoje
- odolnosť voči kyseline, rozpúšťadlám, palivu, oleju, slanej vode, UV žiareniu
- okamžitá fixácia
- aplikácia aj pod vodou

NÁVOD K POUŽITIU

1. Očistite aplikované miesto od voľných nečistôt a odstrihnite požadovanú dĺžku pásky.
2. Odstráňte časť ochranné fólie.
3. Začnite s jednou kompletnou otočkou, ktorá pásku zafixuje
4. Pásku natiahnite a s prekrytím 50% naviňte na požadované miesto. Pre tlakovo namáhané aplikácie VULPA® SIL MAX pásku napnite na maximum a naviňte 2 a viac vrstiev.
5. Záverečné ovinutie naneste na už navinutú pásku a pevne pritlačte. Fixuje okamžite, trvalé spojenie do 2 minút. Aplikáciu je možné vykonávať aj vo vlhkom prostredí, najlepšie výsledky dosiahnete na čistom, suchom povrchu.



BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÉ DÁTA

Rozmer pásky	šírka 50,8 mm, dĺžka 11 metrov
Hrúbka pásky	0,8 mm
Tepelná odolnosť	-50 °C +260 °C
Rozťažnosť	300 %
Elektrická odolnosť	15000 V/mm
Odolnosť UV žiarenia	vynikajúce
Pevnosť v ťahu	4,1 MPa

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

černá	400 450
balení: 1 ks role 50,8mm x 11metrů	ROLE

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz