



WEGALUBE® ULTRA

WEGALUBE® ultra je široko - spektrálny domazávací sprej s vynikajúcimi mazacími vlastnosťami. Pôsobí dlhodobo, zamedzuje koróziu, znižuje opotrebenie, vytesňuje vlhkosť, nenarušuje plasty ani gumu, preniká do ťažko prístupných miest. Znižuje hlučnosť a predlžuje životnosť zariadenia. Vďaka pôsobeniu aktívneho aditíva vytvára na trecích segmentoch molekulárnej vrstvu o vysokej pevnosti a termickej stabilite. Vytvorená vrstva sa vyznačuje vysokou hladkosťou povrchu a dokonalou klznosťou. Znesie aj veľmi vysoké zaťaženie v trecom uzle. Znáša vysoké teplotné namáhanie až do teploty 400 ° C. Je vhodný pre stredné až vyššie obvodové rýchlosti.



POUŽITIE

WEGALUBE® ultra je vhodný pro mazání všech typů ložisek, na řetězy, lineární vedení, ventily, závit, osy, převody, závitová vřetena, lanovody, čepy, přesmykače, ozubená kola, vodící šrouby, ráčnové mechanismy, vodní čerpadla, zahradní technika, sportovní nářadí, lodní průmysl, hutní průmysl, strojní průmysl, automobilový průmysl, apod. Odpuzuje vodu, uvolňuje pohyblivé součásti a významně prodlužuje periody mazání. Má malý sklon k oxidaci, a proto je obzvláště vhodný pro dlouhodobé mazání. Prodlužuje periody mazání. Působí dlouhodobě.

VÝHODY

- Stabilita pri vysokých teplotách
- Vysoká prenikajúca schopnosť
- Znižuje opotrebenie
- Extrémna zaťažiteľnosť
- Znižuje trenie
- Predlžuje periódy mazania

NÁVOD K POUŽITIU

1. Chránený povrch zbavte všetkých nečistôt a odmastite prípravkom TECHNOSOL®.
2. Nanášajte v tenkej vrstve na požadované miesto.

WEGALUBE® ULTRA

TECHNICKÉ DÁTA

Barva:	Světle hnědá
Složení:	Ropný produkt s aditivem
Bod vzplanutí:	Nad 230°C
Teplota samovznícení :	Nad 390°C
Oxidační vlastnosti:	Není oxidující

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

Sprej 400 ml

200 270

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz